

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/ps-led-panel-pro-instalaci-do-24w-6000k-stropnich-svitidel-p-34331.html>



PS LED panel pro instalaci do 24W 6000K stropních svítidel

Včetně DPH	355 Kč
Bez DPH	293 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	02960403

Popis produktu

PS LED panel pro instalaci do 24W 6000K stropních svítidel

LED panel složený ze 48 LED s barevnou teplotou 6000K, určený pro instalaci do podhledů. Výrobek má výkon 24W, svítí silným paprskem světla v bílé barvě s úhlem rozptylu 120 stupňů.

Panel se skládá z kovové desky, LED diod a elektronických součástek. Pro estetický vzhled je určen k instalaci do všech druhů stropních svítidel.

Použití LED technologie umožňuje mnohem lepší parametry než tradiční světelné zdroje. LED světla svítí stále jasněji a zároveň spotřebovávají méně energie. LXLD83 má účinnost 110lm/W a velmi dlouhou životnost 30 000h.

Výkon	24W
Napětí napájení	AC 90 - 265V ~ 50Hz
Pracovní teplota	-20 - + 50 °C
Úhel osvětlení	120st.
CRI	> 80
Životnost	30 000 h
Barevná teplota světla	6000 tis
Počet diod	48
Výkon	110lm/W
Rozměry	150 x 150 x 30 mm