

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/ps-led-ra-5050-eco-ip20-tepl-bi-svtlo-300-led-5m-bi-substrt-p-24869.html>

PS LED šňůra 5050 ECO IP20, teplé bílé světlo, 300 LED, 5m, bílý substrát.

Včetně DPH	348 Kč
Bez DPH	287 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 vál.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00745451
Výrobce	ECO LIGHT

Popis produktu

PS LED šňůra 5050 ECO IP20, teplé bílé světlo, 300 LED, 5m, bílý substrát.

Flexibilní LED pásek - je to jeden z nejuniverzálnějších LED modulů. Široké použití a snadná montáž umožňují prakticky neomezené použití. Miniaturní rozměry umožňují nalepit LED pásek prakticky kamkoli. LED pásek je přilepen oboustrannou lepicí páskou, což umožňuje jeho montáž na mnoho povrchů, také přímo na stěnu.

Vlastnosti produktu:

- Zcela nový, vysoce kvalitní LED pásek pro osvětlení a zdobení všech druhů předmětů / předmětů
- Díky použití stejnosměrného napětí 12V lze pásku použít i v autě
- Snadno s ním efektivně nasvítíte reklamu, uspořádáte svítící nápisy atd.
- LED diody jsou umístěny na flexibilní lepicí pásce pro usnadnění její montáže
- Páska je umístěna ve vhodném rámu
- Pásku lze zkrátit na libovolnou délku nebo prodloužit. V takovém případě je třeba dbát na to, aby bylo zajištěno odpovídající napětí a proud.

Aplikace:

- Reklama - světelné nápisy, prostorová písmena, nápisy, loga provedená jako trojrozměrná, zevnitř osvětlená tělesa
- se systémy s vysoce účinnými LED diodami poskytují efektní, čitelný, poutavý informační prvek. Osvětlení pomocí LED, na rozdíl od neonových světel nebo zářivek, poskytuje kromě jiných výhod jasnou, rovnoměrnou svítící plochu.
- Auto - Vnitřní ladění
- Osvětlení nouzových východů a symbolů pro usnadnění orientace
- Bezpečnostní osvětlení
- Osvětlení říms, výklenků, fazet, schodišť, zrcadel, nábytku, skleněných desek
- Osvětlení nábytkového kování pro skříně a police

Počet LED diod
Typ LED diod
Podloží

300
SMD5050
Bílý

Barva světla	Teplá bílá
Teplota barvy	3000 tis
Světelný tok	600 - 720 lm/m
Spotřeba energie	1200 mA/m
Délka	5 metrů
Šířka	8 mm
Napájecí napětí	12 V DC
Hmotnost	14,4 W / m - 72 W / 5 m
Voděodolný	NE
Úroveň zabezpečení	IP20