

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/ps-potaov-kabel-kroucen-dvojlinka-ftp-5e-100-cu-p-21452.html>

PS Počítačový kabel - kroucená dvojlinka FTP, 5e, 100% Cu.

Včetně DPH	3 773 Kč
Bez DPH	3 118 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 váł.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00710817
Výrobce	LEXTON

Popis produktu

Počítačový kabel - kroucená dvojlinka FTP, 5e, 100% Cu.

Kroucená dvoulinka kategorie 5e je nejkvalitnější kroucená dvoulinka určená pro profesionální instalace ve venkovních podmínkách. Clona vyrobená z hliníkové fólie pomáhá ve větší míře snížit úroveň přeslechů a rušení z vnějšího prostředí. Vnější plášť je vyroben z polyethylenu (PE) odolného vůči UV záření a vlhkosti.

Charakteristické vlastnosti kroucených párových kabelů kategorie 5e:

- materiály nejvyšší kvality, perfektní provedení,
- parametry výrazně překračující požadavky kategorie 5e potvrzené testy v Laboratoři Institutu telekomunikací ve Varšavě,
- předvýrobní kontrola kvality surovin a povýrobní kontrola kvality hotového výrobku,
- metrová značka,
- 305 m samorozkládací lepenky,
- měděné jednovodičové vodiče o průměru 0,5 mm (24 dle AWG),
- izolace jádra z jednoduchého, izolačního, barevného PE polyethylenu, průměr jádra: 1 mm,
- polyesterová fólie
- hliníková obrazovka
- plášť kabelu z šedého PE polyethylenu, vnější průměr 5 mm,

Stíněná kroucená dvoulinka kategorie 5e byla vyrobena v souladu s následujícími normami: PN-EN-50173: 19999 / A1: 2002, EN 50173, ISO / IEC 61156-5, ISO / IEC 11801.

Podmínkou zachování záruky je dodržování pravidel balení, skladování a přepravy popsanych v normě PN-70 E-79100 a provozních řádů popsanych v normě PN-EN 50174-1.

Žíly:	CU drát
Shell:	PE
Vnější průměr:	5 mm
Průměr jádra:	0,5 mm (AWG24)
Průměr jádra s izolací:	1 mm
Vnější průměr:	5 mm
Shell:	šedý PE
Obrazovka:	hliník
Počet párů:	4
Délka:	305 m
Kategorie:	5e
Provedení:	Cu