

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/ps-potaov-kabel-kroucen-dvojlinka-utp-100-cu-black-gel-p-21346.html>

PS Počítačový kabel - kroucená dvojlinka UTP 100% Cu + Black gel.

Včetně DPH	3 491 Kč
Bez DPH	2 885 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00709736
Výrobce	LEXTON

Popis produktu

Počítačový kabel - kroucený pár UTP Cu s gelovým povlakem

Nejkvalitnější kroucená dvojlinka, počítačová kroucená dvojlinka určená pro profesionální instalace ve venkovních podmínkách. Vnější pneumatika je vyrobena z polyethylenu (PE) odolného vůči UV záření a vlhkosti. Kabel se používá pro venkovní instalace, vedený v zemi, v kabelových kanálech.

Rozlišovací vlastnosti kroucených párových kabelů:

- materiály nejvyšší kvality, perfektní provedení,
- parametry potvrzené testy v laboratoři Institutu telekomunikací ve Varšavě,
- předvýrobní kontrola kvality surovin a povýrobní kontrola kvality hotového výrobku,
- metrová značka,
- 305 m samorozkládací lepenky,
- měděné jednovodičové vodiče o průměru 0,5 mm (24 dle AWG),
- izolace jádra z jednoduchého, izolačního, barevného PE polyethylenu, průměr jádra: 1 mm,
- páry stočené do média naplněného gelem
- plášť kabelu z šedého PE polyethylenu, vnější průměr 5 mm,

Kroucený dvoulinkový kabel byl vyroben v souladu s následujícími normami: PN-EN-50173: 19999 / A1: 2002, EN 50173, ISO / IEC 61156-5, ISO / IEC 11801.

Podmínkou zachování záruky je dodržování pravidel balení, skladování a přepravy popsanych v normě PN-70 E-79100 a provozních řádů popsanych v normě PN-EN 50174-1.

Průměr jádra:	0,5 mm (AWG24)
Průměr jádra s izolací:	1 mm
Vnější průměr:	5 mm
Shell:	šedý PE + gel
Počet párů:	4
Délka:	305 m
Provedení:	Cu