

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/ps-tuner-dvb-t-2-ltc-pozemni-tv-dvb301-s-h265-programovatelnm-dlkovm-ovldnm-p-34492.html>



PS tuner DVB-T-2 LTC pozemní TV DVB301 s H.265 programovatelným dálkovým ovládáním.

Včetně DPH	632 Kč
Bez DPH	523 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	02961615
Výrobce	LTC

Popis produktu

PS tuner DVB-T-2 LTC pozemní TV DVB201 s H.265 programovatelným dálkovým ovládáním

Vysoce kvalitní dekodér pro příjem LTC digitálních pozemních DVB-T Full HD programů. Zařízení je vybaveno řadou praktických funkcí i numerickým displejem a tlačítky umístěnými na předním panelu, což výrazně zvyšuje komfort používání.

Vysoká kvalita obrazu

HD set-top box zaručuje dokonalý příjem všech volně šířených digitálních pozemních televizních programů DVB-T a systému digitální pozemní televize DVB-T2. Vestavěné dekodéry MPEG vrstvy 1 a 2 a AAC zaručují vynikající vnímání zvuku. Zařízení přijímá televizní programy vysílané ve vysokém rozlišení Full HD 1080.

Univerzální konektory

Připojení tuneru k jakémukoli typu TV je zaručeno díky HDMI konektoru nebo přes EURO konektor. Dekodér je vybaven velmi citlivou hlavou. Zařízení také umožňuje napájet anténní zesilovač přes dekodér a pomocí USB konektoru a pokročilých multimediálních funkcí můžete sledovat filmy, prohlížet fotografie a poslouchat hudbu z externí paměti. **Funkce dekodéru**

- Set-top box je plně kompatibilní se standardy DVB-T a DVB-T2
- Příjem digitálních kanálů v kvalitě FHD HD a SD
- Set-top box se dokáže připojit k internetu přes Wi-Fi, takže můžete využívat Youtube aplikace.*
- Podpora digitální komprese zvuku Dolby Digital Plus.
- standard HDMI 1.3.
- USB 2.0 zásuvka.
- Funkce TIMESHIFT - zmrazení obrazu a rolování.
- Funkce PVR s programováním nahrávání.
- Podporuje teletext, titulky a elektronického programového průvodce (EPG).
- Přehrávač médií
- Vícejazyčné OSD
- Správa seznamu programů * Dekodér má funkci příjmu WiFi signálu pomocí WiFi antény připojené k USB portu! (Anténa není součástí dodávky, zařízení se prodává samostatně.)

Systém
Čipová sada
VHF frekvence
UHF frekvence
RF vstup
Vstupní impedance

DVB-T2 (EN 302755), DVB-T (EN 300744)
GX6702S5
170 - 230 MHz
470 - 860 MHz
-78 - -20 dBm
75 ohmů

Odlišení	QPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM
Video kodeky	JPEG / MJPEG, MPEG2, AVS, AVS plus, MPEG4, H.264, H.265 10bit / 60fps HD nebo SD
Rozlišení	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p
Video zásuvky	HDMI, SCART
Nově formát obrázku:	4:3 a 16:9
Audio kodeky	Dekódování MPEG-1 (vrstva 1, 2 a 3), WMA, AC3 MPEG-4 AAC a AAC plus (HE-AAC v1 a v2)
Audio zásuvky	Koaxiální, L/R, HDMI, SCART
Zvukové režimy	Mono / smíšené stereo / stereo / Dolby Digital Plus
USB hnízdo	verze 2.0
Maximální podporovaná kapacita externí paměti	% 1 EiBsize in 2^60 bytes
Podporované formáty	MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV
Napětí napájení	220-240V ~ 50 / 60Hz
Maximální spotřeba energie	
Spotřeba energie v klidovém režimu	
Flash paměť	32 MB
SD RAM	512 Mb