

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/ps-univerzln-mi-ms2115a-mastech-p-24111.html>

PS Univerzální měřič MS2115A Mastech.

Včetně DPH	2 465 Kč
Bez DPH	2 037 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00737746
Výrobce	MASTECH

Popis produktu

Univerzální měřič MS2115A Mastech.

Bezkontaktní detektor napětí ve svorkách umožňuje lokalizaci vodičů pod napětím, například ve zdi.

Výběr měřicího rozsahu	Automaticky a manuálně
Ochrana proti přetížení	Ano
Maximální přípustné napětí mezi koncem měření a uzemněním	DC 100 V / AC 750 V
Provozní výška	Max.2000 m
Displej	LCD
Maximální zobrazená hodnota	6000 číslic
Ukazatel polarizace	Automatická detekce - znamená zápornou polaritu
Překročen rozsah měření	0 na displeji OL
Vzorkovací frekvence	Přibližně 4krát za sekundu
Displej jednotky	Má funkci a displej napájecího zařízení
Automatické vypnutí p	Po 15 min
Napájení	DC 9 V
Typ baterie	NEDA1604 / 6F22
Indikátor vybití baterie	ANO na displeji
Teplotní koeficient	Menší než 0.1 x
Pracovní teplota	18 ° C 28 ° C
Skladovací teplota	-10 ° C +50 ° C
Rozměry	238 x 92 x 50 mm
Hmotnost	420 g
Střídavý proud AC	60 A / 600 A / 1000 A
Střídavé napětí AC	60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 750 V
Stejnoseměrný proud DC	60 A / 600 A / 1000 A
Přepětový proud	60 A / 600 A / 1000 A
Stejnoseměrné napětí DC	60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V
Frekvence	99.99 Hz / 999.9 Hz / 9.999 kHz
Impedance	600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6MOhm / 60 MOhm
Test kontinuity obvodu	ANO
Kapacita	9.99 nF / 99.99 nF / 999.9 nF / 9.999 uF / 99.99 uF / 999.9 uF / 9.999 mF / 99.99 mF