

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/quick-706-esd-mikropajka-hork-vzduch-630w-p-2279.html>

QUICK 706 ESD mikropájka + horký vzduch 630W

Včetně DPH	4 465 Kč
Bez DPH	3 690 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	1 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00013109

Popis produktu

QUICK 706 ESD

Pájecí stanice 2 v 1

50W pájecí stanice pro bezolovnaté pájení.

Pájecí a odpájecí stanice "HOT AIR" SMD/BGA

Vlastnosti

- Ekonomická souprava - vysoká kvalita a za příznivou cenu
- Dva přepínače umožňují pracovat oddělně nebo spolu - mikropájka a horký vzduch
- Odolný teliska
- Perfektní sada pro pájení v elektronice k montáži / demontáži součástek SMD horkým vzduchem
- Volitelné nastavce vám umožní pracovat s SMD SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA, atd
- Vysoká účinnost přenosu tepla s tělesa na hrot nebo ohřívanecho vzduchu
- Regulace teploty v uzavřené smyčce
- Výkonný režim ohřevu vzduchu zajišťuje rychlé dosažení provozní teploty a její stabilizaci, bez ohledu na průtok vzduchu
- Vírování vzduchu v topném tělese zajišťuje lepší přenos tepla z topného tělesa
- Rotor vzduchové pumpy poháněn střídavým motorem - tichý a stabilní práce
- Široký rozsah regulace průtoku vzduchu
- Režim "auto-sleep" s automatickým chlazením tělesa do 100 ° C a vypnutím napájení pro úsporu energie a prodloužení životnosti topného tělesa
- Okamžitý návrat do nastavených provozních parametrů po zvednutí kolby ze stojanu
- Informace o stavu "sleep" na LCD displeji
- Informace o poruchách na LCD
- Antistatické provedení (ESD)
- Široký výběr hrotů pro pájecí stanici (hroty stejně jako pro stanice Quick 236 ESD)
- Široký výběr adaptérů do kolby pro ohřev vzduchu (adaptéry stejně jako pro stanice Quick 855PG)
- Stanice může být také použita k odstranění barvy, tání, topení, dezinfekce, atd.

Specifikace:

- Regulace teploty: 200 ~ 480 ° C
- Výkon / napětí tělesa: 50W / 30V
- Napájení: 200 ~ 240V 50 / 60Hz
- Napětí hrot-zem:
- Odpor hrot-zem:

Modul "HOT-AIR"

- Regulace teploty: 100 ~ 450 ° C
- Výkon / napětí ohřívání: 580W / 30V
- Průtok vzduchu: 100 l / min max

-
- Digitální displej: Rozlišení LCD 1 ° C
 - Rozměry (W x D x H): 160 x 200 x 160 mm
 - Hmotnost: cca 3,4 kg

V soupravě:

Kolba "hot air" (připojena k panelu),
Mikropáječka,
Stánek na mikropájku,
Stánek na "horký vzduch"
Napájecí kabel,
Adaptéry typ "pipe" (3ks)

Volitelné: nastavce do systému typu QFP, SOP, PLCC, SOJ, BGA (viz strana 11), adaptér k nastavcům BGA (systém Metcal)