

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/quick-861de-esd-pjec-stanice-hork-vzduch-1-2kw-200lmin-p-8161.html>



Quick 861DE ESD Pájecí stanice horký vzduch 1,2kW,200l/min

Včetně DPH	15 085 Kč
Bez DPH	12 467 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	2 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	202349

Popis produktu

Pájecí stanice horký vzduch QUICK 861DE ESD

Vlastnosti

- Profesionální stanice "HOT AIR" s vysokým výkonem a efektivitou proudění vzduchu.
- Chraňte své nastavení pomocí hesla.
- Funkce blokování tlačítek.
- Vynikající účinnost rozptýlu tepla - průtok vzduchu topným telesem přes spirálový kanál.
- 3 programovatelné kanály CH1, CH2, CH3 pro uložení nastavení teploty a průtoku.
- Posvětlený LCD displej indikující teplotu a průtok vzduchu.
- Digitální kalibrace teploty.
- Řízení v uzavřené smyčce systém, co poskytuje velmi přesné řízení teploty (stabilizace $\pm 2^\circ\text{C}$).
- Široký rozsah regulace průtoku vzduchu.
- Vynikající stabilizace teploty odváděného vzduchu bez ohledu na průtok.
- Rotorová pumpa vzduchu poháněna bezkartáčovým motorem - tichý a stabilní provoz sestavy.
- Automatický přechod do režimu stavu „spánku“, po odložení kolby na stojan a zpožděné vypnutí průtoku vzduchu po zchlazení telesa na teplotu cca. 100°C - což šetří energii a prodlužuje životnost.
- Speciální držadlo ve stojanu umožňuje rychlé odstranění nastavcu, a to i zahřátých.
- Chybové zprávy.
- Určeno pro SMD komponenty jako SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA.
- Lze jej také použít k odstranění laku, tavení, ohřevu, dezinfekci apod.

Specifikace

Výkon	1200W
Napájecí napětí	230V 50/60HZ
Teplotní rozsah	100°C-500°C
Rozsah průtoku vzduchu	6-200
Maximální průtok vzduchu	200L/min
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	188 x 245 x 135mm
Hmotnost	3.65kg