

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/rdz-211-dvojiti-extern-rozboova-rf-5-862-mhz-4-0-db-f-rove-venkovn-telkom-telmor-p-36918.html>



RDZ-211 Dvojité externí rozbočovač RF 5-862 MHz 4,0 dB F úroveň venkovní TELKOM TELMOR

Včetně DPH	232 Kč
Bez DPH	191 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	160 kus
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	041373602
Výrobce	Telkom Telmor

Popis produktu

RDZ-211 Dvojité externí rozbočovač RF 5-862 MHz 4,0 dB F úroveň venkovní TELKOM TELMOR

----- TECHNICKÉ

PARAMETRY

Typ: RDZ-211

Pracovní frekvenční rozsah: 5-862 MHz

Max. průchozí útlum in-out/in-out: 4.0dB/4 .0dB

Impedance I/O: 75 Ohm / 75 Ohm

Typ vstupních/výstupních konektorů: F-socket/F-socket

Přenos pevné součásti IN-OUT: ano, +12 V (trať bez kondenzátoru)

Max. vstup přenášeného proudu: 250 mA

FUNKCE

Rozbočovač/totalizátor RTV

Přenos pevné složky: +12 V/250 mA

Robustní, odlévané kovové pouzdro

Obsahuje ABS kryt odolný proti stříkající vodě

Snadná montáž a připojení

RDZ-211 je rozbočovač/totalizátor určený pro použití v kolektivních a individuálních anténních instalacích RTV. Jeho úkolem je rozvést nebo sečíst 2 anténní signály. RDZ-211 lze namontovat do ABS krytu odolného proti stříkající vodě, díky čemuž je možné jej umístit mimo místnost, např. na anténní stožár. Aby bylo zajištěno správné fungování zařízení, je třeba věnovat zvláštní pozornost jeho správné instalaci a připojení. Zařízení lze použít v situacích, kdy je úroveň signálu dostatečně velká, aby ji rozdělila, a tím snížila úroveň o 4 dB, nezpůsobí, že konečná úroveň v zásuvce účastníka bude nižší než 51dBuV (alespoň na základě PN-EN 60728-1).

Zařízení se doporučuje zejména v případech, kdy není možné realizovat instalaci „hvězda“ s kabely ze všech zásuvek do jedné skříňky, tj. v případech, kdy jsou anténní kabely nutně položeny ze stožáru přímo „na fasádu budovy“