

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/regulator-solrnh0-nabjen-pwm-sr-dh120lc-20a-12v24v-lc-ip68-dlkov-ovldn-sr-cu-all2-p-35963.html>



Regulátor solárního nabíjení PWM SR-DH120LC 20A 12V/24V LC, IP68 + dálkové ovládání SR-CU-ALL2

Včetně DPH	1 558 Kč
Bez DPH	1 288 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	5 kus
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	525145
Výrobce	SRNE

Popis produktu

Solární regulátor nabíjení PWM SR-DH120LC 20A

Nejvýkonnější model s nabíjecím proudem 20 A určený speciálně pro osvětlení LED světelné zdroje. Digitálně řízené, vysoce účinné zdroje proudu s nastavitelnou konstantní hodnotou od 0,15 A do 3,3 A. Napięcie wejściowe PV Klimapocitač je dodáván s výchozím nastavením výrobce (uvedeným v příručce a datovém listu.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||**Specyfikacja:** |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

- Katalog. číslo: 525134
- Systémové napětí: 12/24 V auto
- Nabíjecí proud: 20 A
- Straty biegu jałowego: 9mA (12V), 12mA 24V
- Maximální výkon fotovoltaických panelů: cca. 280 Wp (12 V), 560 Wp (24 V)
- Maximální Voc napětí řetězu fotovoltaického panelu:
- Výstupní proud: 0,15 ~ 3,96 A (nastaveno, výchozí 330 mA)
- Znamionowa moc wyjściowa: 60W(12V), 120W(24V)
- Výstupní napětí:
- Přepětová ochrana: 16 V (12 V); x2 (24 V)
- Limit nabíjecího napětí: 15,5 V (12 V); x2 (24 V)
- Kompenzační nabíjení: 15,2V; x2(24V) - doba trvání 1h, každých 30 dní
- Absorpční nabíjení: 14,2 ~ 15 V - sada, výchozí 14,4 V ; x2(24 V)
- Ładowanie spoczynkowe: 13,2 ~ 14V - ustawiane, domyślnie 13,8V ; x2(24V)
- Napięcie odcięcia (LVD): 9,8~11,8V - ustawiane, domyślnie 11V ; x2(24V)
- Napięcie powrotne (LVR): 12~13V, x2(24V) - ustawiane, domyślnie 12,6V
- Soumrakové napětí: 5V~11V - nastaveno, výchozí 5V
- Zpoždění zapnutí : 1 min ~ 50 min - nastavení, výchozí 5 min
- Teplotní kompenzace: -4,0mV/°C/2V
- Provozní teplota: -35~+65 °C
- Ochrana krytu: IP 68
- Rozměry (Š x H x V): 82 x 20 x 100 mm
- Masa: 280g