

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/sada-horkovzdun-pjec-stanice-yihua-872d-10-hroty-lampa-239-p-8833.html>

Sada - horkovzdušná pájecí stanice Yihua 872D+, + 10 hroty + lampa 239

Včetně DPH	2 877 Kč
Bez DPH	2 378 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	43 ks.
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	00040150
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Pájecí stanice YIHUA 872D+ horkovzdušná + 10 hroty + lampolupa 239

Pájecí stanice **872D+** je vybavena výkonným topným tělesem zajišťujícím rychlý ohřev a trvanlivost tělesa. Má plynule regulovatelné proudění vzduchu a teplotu. Stanice je navržena pro pájení komponentů, jako jsou SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMDA také pro ohřev smršťovacích bužírek, vytápění, rozmrazování, rozpouštění lepidel atd.

Je také vybavena mikropájkou s vysokým ohřevacím výkonem 50W a systémem ESD SAFE zajišťujícím ochranu elektronických součástek před poškozením. Rukojeť stanice je malá a výhodná při používání, u stanice používáte známé typy hrotů. V naší nabídce máme k dispozici více než 30 modelů hrotů.

Vlastnosti:

- stanice 2 v 1 mikropáječka a horký vzduch
- po vypnutí zařízení horký vzduch automaticky ochlazuje topné těleso
- možnost zobrazení teploty v stupnice C a F
- řízena PID regulátorem
- dva LED displeje - při nastavování ukazují nastavenou hodnotu teploty, po několika sekundách se zobrazí aktuální teplota
- kolba vyrobena v technologii ESD Safe
- vyfukování s pomocí kompresoru

Specifikace:

- Napájecí napětí: 220-240V AC
- Příkon: 700W
- Provozní teplota: 0-50°C
- Skladování: -20 - 80°C

Modul Air - horký vzduch

- Vzduch tlačeny kompresorem
- Maximální průtok vzduchu: 24 l / min
- Rozsah provozní teploty: 100-480°C
- Teplotní stabilita: +/- 1 ° C
- Typ displeje: LCD
- Připojovací kabely - délka: až 90cm

Mikropáječka:

- **Výkon: 50-100W (viz tabulka níže)**
- Teplotní rozsah: 100-480 ° C

-
- Potenciál mezi hrotem a zemí:
 - Odpor mezi hrotem a zemí:
 - Teplotní stabilita: +/- 2 ° C
 - Typ displeje: LCD
 - Připojovací kabely - délka: až 100cm
 - Kolba model: 907A
 - Ochrana: ESD Safe

Lupa 239 LED

Vybavena sklem, které má zvětšení 3D a bodové 10D.

Podsvětlena fluorescenčním světlem o přírodním odstínu která neunavuje oči.

Lupa může být taky použita jako stolní lampa. Nastavení polohy lupy delame ramenem „husím krkem,,

Specifikace:

- Podsvícení: kruhová zářivka
- Napájení: 220-240 V AC
- Výkon: 10-12W
- Barva: černá
- Průměr: 90mm (očko 20mm)
- Zvětšení: 3D (očko 10D)
- Model: 239 LED

V soupravě:

- Pájecí stanice **YIHUA 872D+**
- Stojan pod mikropajku spolu s houbou k čištění hrotu (houbu je třeba před použitím zvlhčovat)
- Kolba - mikropáječka model 907F s hrotem typ I
- Přístroj k přenášení horkých komponentů
- Sada trysek
 - kruhová s průměrem 2mm
 - kruhová s průměrem 4,4mm
 - kruhová s průměrem 6mm
 - kruhová s průměrem 9mm
- Napájecí kabel
- Sada hrotu:
 - Počet hrotu v soupravě: 10 ks.
- **Modele:**
 - I
 - K
 - B
 - 1C
 - 2C
 - 3C
 - 4C
 - 1.2D
 - 1.6D
 - 2.4D
- Lampa 239
- Návod k použití

- **ZÁRUČNÍ LHŮTA: 24 MĚSÍCŮ, pro podnikatele 12 MĚSÍCŮ**

Graf teplot a výkonu ukazuje rozdíl mezi modely YIHUA , YIHUA + a Zhaoxin.

Stanice Repro a Zhaoxin zahřívají se téměř totožné. Stanice YIHUA + zahřívají se mnohem rychleji. Takový rozdíl zaručuje, že můžete pracovat na nižší / bezpečnější teplotě, protože stanice bude rychle kompenzovat tepelné ztráty. Měření bylo prováděné na vnějším snímači na konci hrotu g-3c.

Příslušenství pro stanice dostupné v našem e-shopu

