

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/sada-pjec-stance-853d-5a-30v-hroty-pjka-tavidlo-extraktor-pinzeta-p-35667.html>



Sada pájecí stanice 853D 5A 30V hroty, pájka, tavidlo, extraktor, pinzeta

Včetně DPH	5 229 Kč
Bez DPH	4 322 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	02964193

Popis produktu

Sada pájecí stanice Yihua 853D 5A 30V - příslušenství

- **Perfektní sada pro opravy elektronických zařízení v domácí dílna a profesionální servis.**
- **Sada obsahuje vše, co potřebujete k práci, včetně spolehlivého a osvědčený model stanice.**
- **Vysoký kvalitní ! Kompaktní vzhled ! Bezpečnostní práce!**

HotAir + Iron pájecí stanice YIHUA 853D 800W 100-480 °C + napájení 5A 0-30V

Pájecí stanice **Yihua 853D 5A 30V** Je vybaven výkonným topným tělesem, které zaručuje rychlé zahřátí a životnost topidla. Má plynulou regulaci proudění vzduchu a teploty. Stanice je určena pro pájení součástek jako SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD..... Stejně tak nahřívání, nahřívání smršťovacích návlků, rozmrazování, rozpouštění lepidel, opalování barev, nahřívání Pájecí stanice **Yihua 853D 5A 30V** navíc je vybavena vysokovýkonnou baňkou, zahřívá se téměř dvakrát rychleji než jiné stanice v této cenové relaci. Stejně jako kompenzovat tepelné ztráty při pájení. Má ESD SAFE ochranu pro ochranu elektronických součástek před poškozením. Rukojeť stanice je malá a pohodlná na používání Stanice využívá oblíbený typ hrotů, díky kterým lze použít jeden z více než 30 modelů hrotů.

Charakteristika

- Stanice 3 v 1, páječka, horký vzduch, laboratorní napájení
- vysoce kvalitní topná tělesa použitá v páječce se vyznačují dlouhou životností a tepelnou účinností.
- horkovzdušná baňka po vypnutí stanice automaticky ochlazuje topné těleso.
- vše řízeno PID regulátorem
- dva LED displeje při nastavování zobrazují nastavenou hodnotu teploty, po několika sekundách se obraz změní na indikaci aktuální teploty
- pažba vyrobená technologií ESD Safe
- foukání ventilátorem
- vestavěný laboratorní zdroj s variabilním nastavením napětí v rozsahu 0-30V a proudovou účinností 5A
- Napájecí napětí 220-240V AC
- Příkon: 800W
- Pracovní podmínky: 0-40°C
- Skladovací podmínky: -20 - 80°C

Sada 5 hrotů řady 900M pro stanice Yihua, Aoyue, Zhaoxin, WEP

Univerzální tipy 900 mil ve stříbře. Díky této sadě získá práce s vaší nahřívací páječkou obrátky a možnosti. Tato sada byla speciálně navržena tak, aby měla všechny bity, které potřebujete, po ruce. Mají různé hroty: kónické, dláto, dláto a specializované.

Výhody produktu

- Univerzální hroty pasují na mnoho modelů stanic
- Velká rozmanitost zakončení
- Usnadňuje práci se stanicemi
- Hrot T-3C je zkrácený
- Typ hrotu TI zúžený ostrý
- Kónický hrot TBC
- Čepel typu Čepel TK
- Typ hrotu sekáč T-2.4D

Cín na cívce s tokem 0,8 mm

Cín na cívce s přídavkem tavidla je základním prostředkem potřebným při pájení. Malý průměr 0,8 mm z něj dělá ideální velikost pro pájení elektronických součástek a malých průměrů drátů.

- průměr 0,8mm
- délka 1,6m
- složení Sn63/Pb37
- s přídavkem tavidla

Flux Paste Flux RMA-223-UV Balení 10ml BGA

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START||| **Specifikace** |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

- střední aktivní tok
- homogenní směs nejkvalitnějších pájecích prostředků
- díky speciální přísadě má tavidlo gelovou konzistenci, která usnadňuje aplikaci
- Typ toku RMA
- třída REM0
- s přídavkem UV složky, která umožňuje odhalit chyby při nanášení pasty sítotiskem
- k čištění použijte kapalinu IPA
- balení 10ml

Pájecí odsávačka na přebytečnou pájku

- Nástroj podporující proces pájení nebo odpájení.
- Slouží k odsávání přebytečné roztavené pájky z místa pájení nebo odpájení.
- ocelový posunovač pístu
- antistatický hrot
- vyměnitelný hrot

Pinzeta ESD-15 VETUS zahnutá, ostrá, kovová, pogumovaná, pinzeta

Výhody produktu:

- ostrý ohnutý konec
- vyrobeno z nerezové oceli
- pogumovaný povrch pro lepší přilnavost v ruce

ESD pinzeta VETUS je pokryta speciálním povlakem, který zlepšuje kvalitu úchopu. Vyrobeno z oceli se špičatým hrotem přizpůsobeným k uchopení malých prvků.

- Model: ESD-15
- Výrobce: VETUS
- Délka: 125 mm
- Materiál: antimagnetická nerezová ocel
- Tip: ostře ohnutý
- Povrchová úprava: povlak zlepšující přilnavost