

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/sada-pjec-stanice-878d-hrot-cn-tavidlo-vytahova-pinzeta-p-35668.html>

Sada pájecí stanice 878D hrot, cín, tavidlo, vytahovač, pinzeta

Včetně DPH	1 799 Kč
Bez DPH	1 487 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	189 kus
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	02964187
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Sada pájecí stanice Yihua 878D - příslušenství

- **Perfektní sada pro opravy elektronických zařízení v domácí dílna a profesionální servis.**
- **Sada obsahuje vše, co potřebujete k práci, včetně spolehlivého a osvědčený model stanice.**
- **Vysoký kvalitní ! Kompaktní vzhled ! Bezpečnostní práce!**

Pájecí stanice HotAir + Iron Yihua 878D 700W 100-450 °C

Výhody produktu:

- antistaticky bezpečné
- dvoufunkční zařízení
- senzační hodnota za peníze

Pájecí stanice Yihua 878D je vybavena výkonným topným tělesem, které zaručuje rychlý ohřev a odolnost topidla. Má plynulou regulaci proudění vzduchu a teploty. Rukojeť páječky má vzduchovou turbínu s vysokým maximálním průtokem 120 l/min, její bezkomutátorový motor pracuje tiše a zajišťuje stabilní proudění vzduchu. Stanice je určena pro pájení součástek jako SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD ... Stejně jako ohřev, ohřev smršťovacích návlků, rozmrazování, rozpouštění lepidel, opalování barev, ohřev...

Pájecí stanice Yihua 878D je také vybavena 50W vysokovýkonnou žehličkou. Má ESD SAFE ochranu pro ochranu elektronických součástek před poškozením. Rukojeť stanice je malá a pohodlná na používání Stanice využívá oblíbený typ hrotů, díky kterým lze použít jeden z více než 30 modelů hrotů.

Charakteristika

- Stanice 2 v 1 páječka a horkovzdušná
- horkovzdušná baňka po vypnutí stanice automaticky ochlazuje topné těleso
- vše řízeno PID regulátorem
- pažba vyrobená technologií ESD Safe
- foukání ventilátorem
- velké množství dostupných tipů přes 30 modelů

Zahrnuta

-
- Pájecí stanice Yihua 878D
 - Stojan na páječku s houbičkou na čištění hrotu (houbu je třeba před prací navlhčit)
 - Grothead pažba model 907A s hrotem typu I
 - Chapadlo pro zdvihací systémy
 - 3 vyměnitelné trysky
 - kulatý 6 mm
 - kulatý 9 mm
 - čtverec 12 mm

Sada 5 hrotů řady 900M pro stanice Yihua, Aoyue, Zhaoxin, WEP

Univerzální tipy 900 mil ve stříbře. Díky této sadě získá práce s vaší nahřívací páječkou obrátky a možnosti. Tato sada byla speciálně navržena tak, aby měla všechny bity, které potřebujete, po ruce. Mají různé hroty: kónické, dláto, dláto a specializované.

Výhody produktu

- Univerzální hroty pasují na mnoho modelů stanic
- Velká rozmanitost zakončení
- Usnadňuje práci se stanicemi
- Hrot T-3C je zkrácený
- Typ hrotu TI zúžený ostrý
- Kónický hrot TBC
- Čepel typu Čepel TK
- Typ hrotu sekáč T-2.4D

Cín na cívce s tokem 0,8 mm

Cín na cívce s přídavkem tavidla je základním prostředkem potřebným při pájení. Malý průměr 0,8 mm z něj dělá ideální velikost pro pájení elektronických součástek a malých průměrů drátů.

- průměr 0,8mm
- délka 1,6m
- složení Sn63/Pb37
- s přídavkem tavidla

Flux Paste Flux RMA-223-UV Balení 10ml BGA

- střední aktivní tok
- homogenní směs nejkvalitnějších pájecích prostředků
- díky speciální přísadě má tavidlo gelovou konzistenci, která usnadňuje aplikaci
- Typ toku RMA
- třída REM0
- s přídavkem UV složky, která umožňuje odhalit chyby při nanášení pasty sítotiskem
- k čištění použijte kapalinu IPA
- balení 10ml

Pájecí odsávačka na přebytečnou pájku

- Nástroj podporující proces pájení nebo odpájení.
- Slouží k odsávání přebytečné roztavené pájky z místa pájení nebo odpájení.
- ocelový posunovač pístu
- antistatický hrot
- vyměnitelný hrot

Pinzeta ESD-15 VETUS zahnutá, ostrá, kovová, pogumovaná, pinzeta

Výhody produktu:

- ostrý ohnutý konec
- vyrobeno z nerezové oceli
- pogumovaný povrch pro lepší přilnavost v ruce

ESD pinzeta VETUS je pokryta speciálním povlakem, který zlepšuje kvalitu úchopu. Vyrobeno z oceli se špičatým hrotem přizpůsobeným k uchopení malých prvků.

-
- Model: ESD-15
 - Výrobce: VETUS
 - Délka: 125 mm
 - Materiál: antimagnetická nerezová ocel
 - Tip: ostře ohnutý
 - Povrchová úprava: povlak zlepšující přilnavost