Data jsou aktuální na den 20-05-2024 12:51

Odkaz na produkt https://pajtech.cz/sada-pjec-stanice-898bd-pjec-hrot-cn-tavidlo-odsvaka-pinzeta-klet-drk-pleten-podloka-p-35679.html

Sada pájecí stanice 898BD pájecí hrot cín tavidlo odsávačka pinzeta kleště držák pletená podložka

Včetně DPH	**3 111 Kč**
Bez DPH	**2 571 Kč**
Dostupnost	**Skladem**
Dostupnost na skladě	**5 kus**
Dodací lhůty:	**od 24 hodin**
Katalogové číslo	**02964204**
Výrobce	**YIHUA**

Popis produktu

Sada pájecí stanice Yihua 898BD - příslušenství

- **Perfektní sada pro opravy elektronických zařízení v domácí dílna a profesionální servis.**
- **Sada obsahuje vše potřebné k práci, včetně spolehlivého a osvědčený model stanice.**
- **Vysoký kvalitní ! Kompaktní vzhled ! Bezpečnostní práce!**

Pájecí stanice HotAir + Iron Yihua 898DB 700W 100-450 °C

Výhody produktu:

- antistaticky bezpečné
- dvoufunkční zařízení
- senzační hodnota za peníze

Pájecí stanice Yihua 898D je vybavena výkonným topným tělesem, které zaručuje rychlý ohřev a odolnost topidla. Má plynulou regulaci proudění vzduchu a teploty. Rukojeť páječky má vzduchovou turbínu s vysokým maximálním průtokem 120 l/min, její bezkomutátorový motor pracuje tiše a zajišťuje stabilní proudění vzduchu. Stanice je určena pro pájení součástek jako SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD ... Stejně jako ohřev, ohřev smršťovacích návleků, rozmrazování, rozpouštění lepidel, opalování barev, ohřev...
Pájecí stanice Yihua 898D je také vybavena vysoce výkonnou 50W žehličkou. Má ESD SAFE ochranu pro ochranu elektronických součástek před poškozením. Rukojeť stanice je malá a pohodlná na používání Stanice využívá oblíbený typ hrotů, díky kterým lze použít jeden z více než 30 modelů hrotů.

Vlastnosti:

- Stanice 2 v 1 páječka a horkovzdušná
- horkovzdušná baňka po vypnutí stanice automaticky ochlazuje topné těleso
- vše řízeno PID regulátorem
- pažba vyrobená technologií ESD Safe
- foukání ventilátorem
- velké množství dostupných tipů přes 30 modelů

Zahrnuta:

- Pájecí stanice Yihua 898D
- Stojan na páječku s houbičkou na čištění hrotu (houbu je třeba před prací navlhčit)
- Grothead pažba model 907A s hrotem typu I
- Chapadlo pro zdvihací systémy
- 3 vyměnitelné trysky
    - kulatý 6 mm
    - kulatý 9 mm
    - čtverec 12 mm
- Napájecí kabel
- Manuál v polštině

Sada 10 hrotů řady 900M pro stanice Yihua, Aoyue, Zhaoxin, Repro, WEP

Univerzální hroty 900M ve stříbrné barvě. Díky této sadě získá práce s vaší nahřívací páječkou obrátky a možnosti. Tato sada byla speciálně navržena tak, aby měla všechny bity, které byste mohli potřebovat, po ruce. Jedná se o 10 kusů hrotů s velmi odlišnými hroty. Kuželové bity, dláta, zkosené a specializované bity.

Pasují na mnoho modelů stanic.

Výhody produktu

- Univerzální hroty pasují na mnoho modelů stanic
- Velká rozmanitost zakončení
- Usnadňuje práci se stanicemi

- Počet hrotů v sadě: 10 ks
- Modely: I, K, B, 1C, 2C, 3C, 4C, 1.2D, 1.6D, 2.4D
- Rozměry
    - vnější průměr 6,4mm
    - průměr otvoru 4 mm
    - délka 26mm + délka hrotu závisí na modelu

Cín na cívce s tokem 0,8 mm

Cín na cívce s přídavkem tavidla je základním prostředkem potřebným při pájení. Malý průměr 0,8 mm z něj dělá ideální velikost pro pájení elektronických součástek a malých průměrů drátů.

- průměr 0,8mm
- délka 1,6m
- složení Sn63/Pb37
- s přídavkem tavidla

Flux Paste Flux RMA-223-UV Balení 10ml BGA

- střední aktivní tok
- homogenní směs nejkvalitnějších pájecích prostředků
- díky speciální přísadě má tavidlo gelovou konzistenci, která usnadňuje aplikaci
- Typ toku RMA
- třída REM0
- s přídavkem UV složky, která umožňuje odhalit chyby při nanášení pasty sítotiskem
- k čištění použijte kapalinu IPA
- balení 10ml

40W ZD-211 elektrická pájecí odsávačka na cín

- Stejný extraktor ohřívá cín, což usnadňuje a zefektivňuje extrakci.
- Žánrově velmi dobré
- Má globální bezpečnostní značku CE
- Napájecí napětí 220V-240V
- Výkon 40W

Pinzeta VETUS ESD sada 6ks kovová černá

Výhody produktu:

- hodinářský antimagnetický design
- ideální pro komponenty citlivé na magnetická pole
- pinzeta bezpečně drží v ruce

Vyrobeno z nerezové oceli s hodinářskými antimagnetickými vlastnostmi. Je ideální pro prvky citlivé na magnetické pole a díky pogumování pinzeta bezpečně drží v ruce.

- Model: ESD
- Výrobce: VETUS
- Materiál: antimagnetická nerezová ocel
- Množství: 6ks

3ramenný držák pro třetí ruční pájení se svěrákem a klipem k pracovní desce

Takzvaná třetí ruka je perfektní pomocný nástroj pro pájení. Tři flexibilní ramena, kterými je tento model vybaven, umožňují pohodlně vytvářet složité designy. Stojan má v sadě klip, který umožňuje stabilní přišroubování stojanu k desce stolu, přičemž flexibilní plastová ramena lze nastavit do vhodného úhlu. Tento nástroj je známý a uznávaný mezi lidmi, kteří vytvářejí své vlastní modely dronů (např. závodní závodníci) nebo roboty.

- **Délka jednoho ramene:** 300 mm
- **Počet ramen v sadě:** 3 ks.
- **Délka krokodýlí spony:** Cca. 50 mm
- **Stolní klip součástí**

Boční štípací kleště PLATO 170 do 1mm

- délka kleští 130mm
- typ kleští: boční, na stříhání
- výrobce: PLATO
- model: 170
- rozsah řezání: do 1 mm měděného drátu
- rukojeť: plast
- zakončení: špičaté

ESD podložka 35x25cm S-130 antistatický silikon tepelně odolný

Vysoce kvalitní silikonová podložka s profilovanými přihrádkami pro zlepšení komfortu práce při každé službě. Antistatické vlastnosti a speciální přihrádky umožňují organizovat a oddělovat elektronické součástky, šrouby atd. během práce. Velká rovná plocha a odolnost vůči vysoké teplotě umožňují pájet desky plošných spojů, obrazovky umístěné přímo na podložce.

Vlastnosti:

- Rohož je tepelně odolná do 500 **°C**
- Díky své pružnosti se nedeformuje a vrací se do původního tvaru
- Protiskluzové, nepřilnavé, ESD antistatické
- Pohodlí a bezpečnost při práci
- Rozměry 35 cm x 25 cm
- Tloušťka cca 3 mm
- Model: S-130

Splétaná odpájecí páska 1,5 mm x 1,5 m WICK

Vysoce kvalitní oplet určený pro odpájení, odstraňování přebytečného cínu a čištění pájecích plošek, ale i cest na DPS a BGA.

Vlastnosti:

- Speciální výplet usnadňující absorpci cínu
- Vyrobeno z mědi
- Snadné použití
- **Délka:** 1,5 m
- **Šířka:** 1,5 mm