

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/slicov-multimetr-bm-869s-2x-lcd-podsvetlen-bargraf41segm60xs-brymen-p-6841.html>

Číslicový multimetr BM 869s; 2x LCD, podsvětlený; Bargraf:41segm.60x/s Brymen

Včetně DPH	8 490 Kč
Bez DPH	7 017 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	101 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	102092
Výrobce	BRYMEN

Popis produktu

Výrobce

Typ měřicího přístroje

Měření

Druh použitého zobrazovače

Bargraf

Vzorkování

Rozsah měření napětí DC

Přesnost měření napětí DC

Rozsah měření napětí AC

Přesnost měření napětí AC

Rozsah měření proudu DC

Přesnost měření proudu DC

Rozsah měření proudu AC

Přesnost měření proudu AC

Měření skutečné efektivní hodnoty

Rozsah měření odporu

Přesnost měření odporu

Rozsah měření kapacity

Přesnost měření kapacity

Rozsah měření kmitočtu

Přesnost měření kmitočtu

Rozsah měření teploty

Přesnost měření teploty

Střída

Měření proudové smyčky 4-20mA

Test diody

Test průchodnosti obvodu

Stupeň znečištění

Vnější rozměry (šíř. x hl. x výš.)

Hmotnost s baterií

Zdroj napájení

Rozhraní

Volitelné příslušenství

Shoda s normou

Druh vývodu

Vlastnosti měřicích přístrojů:

BRYMEN

číslicový multimetr

kmitočtu, dBm, vodivosti, napětí AC,

napětí DC, kapacity, proud AC, proudu

DC, odporu, teploty

2x LCD, podsvětlený

41 segm. 60x/s

5x/s

0,01m...500m/5/50/500/1000V

±(0,02% + 2 digitů)

0,01m...500m/5/50/500/1000V

±(0,4% + 30 digitů)

0,01μ...500μ/5m/50m/500m/5/10A

±(0,1% + 20 digitů)

0,01μ...500μ/5m/50m/500m/5/10A

±(0,7% + 50 digitů)

True RMS AC, True RMS AC+DC

0,01...500/5k/50k/500k/5M/50MΩ

±(0,1% + 2 digitů)

10p...50n/500n/5μ/50μ/500μ/5m/25mF

±(2,5% + 3 digitů)

10...200kHz

±(0,02% + 4 digitů)

-50...1000°C

±(0,3% + 1,5°C)

0.1...99.99%

0...100%

0,4mA, 2V

akustický signál pro 20Ω

2

103 x 64.5 x 208mm

635g

1 baterie 9V 6F22

USB

software KITBU-86X

EN61010 1000V CAT IV

USB A vidlice

-
- automatické a ruční přepínání rozsahů
 - automatické vypínání
 - funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače)
 - funkce relativních měření
 - signalizace nesprávného připojení měřicích šňůr
 - CREST: záznam špičkových hodnot MAX, MIN a MAX-MIN impulsů > 0,8 ms proudu a napětí
 - funkce VFD AC zajišťuje současné měření napětí AC a kmitočtu
 - záznam hodnot MAX, MIN, PRŮM

Standardní vybavení:

- baterie
- holster
- měřicí šňůry
- kapková sonda typu K s banánky

Další informace

- Hmotnost brutto: 0.86 kg
- Záruka (měsíců): 12/24 msc