

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/soumrakov-spna-ip65-1500-w-led-ff-p-32526.html>

Soumrakový spínač IP65, 1500 W, LED F&F.

Včetně DPH	431 Kč
Bez DPH	357 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00842303
Výrobce	Inne

Popis produktu

Soumrakový spínač IP65, 1500 W, LED F&F.

Slouží k ovládání LED světelných zdrojů nebo jiných energetických přijímačů, které v okamžiku zapnutí generují silné proudové rázy.

Práce s LED moduly

AZH-LED je soumrakový časovač s vestavěným světelným senzorem, uzavřený v hermetickém pouzdře a speciálně upravený pro spínání LED osvětlení. Časovač soumraku AZH-LED bude schopen úspěšně zapínat a vypínat LED osvětlení, které i přes svou energetickou účinnost generuje při zapnutí silné proudové rázy. Tyto zdvihy ničí klasická relé.

Princip činnosti

Soumrakový ovladač by měl být umístěn na místě se stálým přístupem přirozeného denního světla, které svými změnami intenzity bude osvětlení zapínat a vypínat. Dobu sepnutí osvětlení si uživatel může nastavit potenciometrem. Automat má systém, který zpožďuje zapínání a vypínání osvětlení a tím eliminuje vliv poruch (např. úder blesku) na chod automatu.

Specifikace:

- Značka: F&F
- Model: AZH-LED
- Napájecí napětí: AC 195 - 253 V
- Tolerance napájecího napětí: -10% - 10%
- Maximální zatěžovací proud AC-1: 10 A
- Výkonový prvek: Relé
- Konfigurace kontaktu: 1 x NO
- Oddělení kontaktů: Ne.
- Odolnost proti rázovému proudu - spolupráce s LED: 160 A / 20 ms
- Provozní práh - nastavitelný: 2 - 1000 Lx
- Hystereze: cca. 15 Lx
- Zpoždění aktivace: cca. 10 str
- Zpoždění vypnutí: cca. 20 str
- Připojení: OMY 3 x 0,75 mm², délka 0,8m
- Příkon: 0,56W
- Pracovní teplota: -25 °C ~ 50 °C
- Rozměry: 51 x 67 x 26 mm
- Instalace: Povrchová montáž
- Stupeň ochrany: IP65 - hermetický

