

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/sov-karta-tp-link-tl-wn722n-p-22952.html>

Síťová karta TP-LINK TL-WN722N



Včetně DPH	331 Kč
Bez DPH	274 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00726009
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Síťová karta TP-LINK TL-WN722N

Karta TP-Link TL-WN722N je praktické zařízení pro použití ve WiFi sítích. Podporuje standard IEEE802.11n. Disponuje jednou odnímatelnou 4dBi anténou, která umožňuje přenos dat rychlostí až 150 Mb/s. (Maximální přenos 802.11n pomocí pouze jedné antény (MIMO)). Připojuje se přes USB rozhraní, takže je ideální pro notebooky. Karta má velmi široké možnosti šifrování, takže síť může být lépe chráněna proti rušení.

Konfigurace karty je velmi jednoduchá. Přiložený software monitoruje činnost karty a stav připojení Karta může pracovat v roamingu mezi Access Pointy v režimu Infrastructure.

Klíčové vlastnosti TL-WN722N:

Technologie IEEE802.11n, která umožňuje přenos dat rychlostí až 150 Mbit/s,
tlačítko QSS (Quick Secure Setup),
Odnímatelná 4dBi anténa,
Pouze jedna anténa v zařízení.

Funkce QSS (Quick Secure Setup). Tato funkce umožňuje snadné připojení (konfiguraci) síťových zařízení k Access Pointu. Stisknutím tlačítka QSS na krytu karty a přístupovém bodu můžete automaticky nakonfigurovat přístupový bod a bezdrátovou kartu. Celý proces trvá přibližně 10 sekund.

Technické parametry:

Rádiová čipová sada Atheros
Podporované standardy 802.11nbg
Podporované rychlosti
802.11n: 150 Mbps
802.11b: 11 Mbps
802.11g: 54 Mbps
Režimy Ad-Hoc, Infrastructure
OFDM / CCK / 16-QAM / 64-QAM modulace
Odnímatelná anténa, 4dBi
rozhraní USB
Pracovní rozsah [MHz] 2,4-24835
Citlivost 130M: -68dBm @ 10% PER
108M: -68dBm @ 10% PER
54M: -68dBm @ 10% PER
11M: -85dBm @ 8% PER
6M: -88dBm @ 10% PER
1M: -90dBm @ 8% PER
Vysílací výkon [dBm] 20
Zabezpečení připojení 64/128 bitů WEP, WPA / WPA2,
WPA-PSK / WPA2-PSK (TKIP / AES)
CE, FCC certifikáty
Rozměry [mm] 93,5x26x11
Pracovní teplota [o] 0-40

Ovladače pro Windows 2000 / XP / Vista jsou součástí dodávky

Porty	USB 2.0
Tlačítka	Rychlé nastavení zabezpečení (QSS, aktivace šifrování WPS)
Rozměry (Š x H x V)	93,5 x 26 x 11 mm (3,7 x 1,0 x 0,4 palce)
Typ antény	Připojitelné, všesměrové
Zisk antény	4 dBi
Pracovní frekvence	2,400-2,4835 GHz