

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/sov-karta-tp-link-tl-wn725n-p-22951.html>

Síťová karta TP-LINK TL-WN725N



Včetně DPH	383 Kč
Bez DPH	316 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00725996
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Síťová karta TP-LINK TL-WN725N

Bezdrátový Nano USB Nano standard 150 Mb/s TL-WN725N

Zvýrazněné vlastnosti:

Rozměry tak malé, že po připojení k notebooku není nutné jej vyjímat z USB portu

Vysokorychlostní bezdrátové připojení až 150 Mbps, ideální pro streamování videa a internetovou telefonii

Pokročilé zabezpečení: Podporuje 64/128bitové šifrování WEP, WPA, PA2 / WPA-PSK / WPA2-PSK (TKIP / AES)

Použití produktu

Bezdrátová Nano USB karta TL-WN725N umožňuje připojit notebook nebo stolní počítač k bezdrátové síti rychlostí 150 Mb/s. Toto miniaturní zařízení bylo vyvinuto tak, aby bylo co nejpohodlnější. Po připojení k USB portu počítače tam může zůstat doma i na cestách. Umožňuje také využít pokročilé zabezpečení a snadnou instalaci.

Miniaturní rozměry

Díky miniaturním rozměrům a jedinečnému designu můžete zařízení připojit k libovolnému USB portu a nechat jej tam, aniž byste se museli obávat, že zablokujete přístup k sousedním USB portům nebo že zařízení při přenášení notebooku vypadne.

Stabilní bezdrátové připojení ve standardu N s rychlostí až 150 Mb/s

Zařízení TL-WN725N vyhovuje standardům 802.11 b/g/n a umožňuje rychlý bezdrátový přenos dat rychlostí až 150 Mb/s, což je ideální pro online hraní a streamování videa bez zpoždění.

Pokročilé zabezpečení - podpora šifrování WPA / WPA2

Šifrování WEP již není nejsilnějším a nejbezpečnějším zabezpečením bezdrátových sítí. TL-WN725N podporuje šifrování WPA / WPA2 vytvořené organizací Wi-Fi Alliance, které podporuje shodu systému při zachování bezdrátového zabezpečení a účinné ochrany uživatelů.

Snadné použití díky přiloženému CD

Karta TL-WN725N je dodávána s CD obsahujícím software, který umožňuje snadnou instalaci zařízení a konfiguraci parametrů bezdrátového síťového připojení včetně jeho zabezpečení i začínajícím uživatelům.

HARDWAROVÉ FUNKCE

USB 2.0 porty

Stavové LED diody

Rozměry (ŠxHxV) 18,6 x 15 x 7,1mm

Hmotnost 2,1g (bez obalu)

Vnitřní anténa

VLASTNOSTI BEZDRÁTOVÉHO PŘENOSU

Bezdrátové standardy IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Pracovní frekvence 2,400-2,4835 GHz

Přenosová rychlost 11b: až 11Mbps (dynamická)

11g: až 54 Mbps (dynamický)

11n: Až 150 Mbps (dynamický)

EIRP Citlivost přijímače 130M: -68dBm @ 10% PER

108M: -68dBm @ 10% PER

54M: -68dBm @ 10% PER

11M: -85dBm @ 8% PER

6M: -88dBm @ 10% PER

1M: -90dBm @ 8% PER

Bezdrátové režimy: Ad-Hoc / Infrastruktura

Zabezpečení bezdrátového přenosu

Podporuje 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK (TKIP / AES), podpora IEEE 802.1X

Modulace DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

DALŠÍ

Certifikáty CE, FCC, IC, RoHS

Obsah balení 150Mbps USB Nano bezdrátový adaptér

CD

Průvodce rychlou instalací

Systémové požadavky Windows 7 (32/64bit), Windows Vista (32/64bit), Windows XP (32/64bit)

Porty

LED diody

Rozměry (ŠxHxV)

Hmotnost

Anténa

Pracovní frekvence

Bezdrátové standardy

Hmotnost

USB 2.0

Postavení

18,6 x 15 x 7,1 mm (0,73 x 0,59 x 0,28 palce)

2,1 gramu (bez obalu)

Uvnitř

2,400-2,4835 GHz

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n