

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/ssr-rel-ssr-40-da-40a-dc-ac-p-4685.html>



SSR relé SSR-40 DA 40A DC-AC

Včetně DPH	212 Kč
Bez DPH	175 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	166 ks.
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	00014502

Popis produktu

Relé polovodič FOTEK SSR-40 DA

Relé FOTEK SSR-40 DA se používá pro bezkontaktní přepínání s vysokou frekvencí, přijímačů s vysokým výkonem v jednofázovém zařízení.

Specifikace:

- provozní napětí (výstup) 24 až 380 VAC,
- řídicí napětí (vstup) od 3 - 32 VDC,
- maximální zatížení proudové (výstup) 40 A,
- proud řídicí (vstup) 4,5 až 20 mA,
- reakční doba (vstup)
- provozní teplota -30 - + 80 ° C,
- vzdálenost otvorů 48 mm,
- vnější rozměry 63 mm - 45 mm - 23 mm,
- LED indikátor

K zajištění stabilní a dlouhé práce se doporučuje použít radiatory s hraničním zatížením.

- **ZÁRUČNÍ LHŮTA: 24 MĚSÍCŮ, pro podnikatele 12 MĚSÍCŮ**