

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/st672-pyrometr-32-1300c-301-10-mem-sentry-p-7558.html>

ST672 Pyrometr -32 +1300°C,30:1,10-MEM SENTRY

Včetně DPH	7 315 Kč
Bez DPH	6 046 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	5 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	114807
Výrobce	SENTRY

Popis produktu

Specifikace:

- MĚŘENÍ A PŘESNOST

• Teplota	Hodnota min [°C]	Hodnota max [°C]	Rozlišení [°C]	Presnost [%]	Presnost [°C]
-32	-20	0,1	-	3,0	
-20	100	0,1	-	2,0	
100	1300	0,1	2,0	-	

- Výrobce
 - Sentry / Taiwan
- Certifikace
 - Označení CE (bezpečnost a / nebo EMC)
 - S výhradou směrnice WEEE 2002/96 / ES (Likvidace)

Nazwa, [nr kat.]	ST 660 [114802]	ST 689 [114805]	ST 672 [114807]	ST 677 [114809]
Wyświetlacz	LCD 3 ½ cyfry, podświetlany	LCD podwójny 2x 4 ½ cyfry, podświetlany	LCD podwójny 4 ½ cyfry , podświetlany	LCD podwójny 2x4 ½ cyfry, podświetl.
Czas opowiedzi	0,5s	0,5s	0,5s	0,5s
Temperatura	-50~999°C (-58~1830°F) ±3°C (-50°C ~ -20°C) ±2°C (-20°C ~ 100°C) ±2% (100°C ~ 999°C)	-50°C~+1000°C (-58°F~+1832°F) ±3°C (-50°C ~ -20°C) ±2°C (-20°C ~ 100°C) 2% (100°C ~ 1000°C)	-32°C~+1300°C (-25,6°F~+2372°F) ±3°C (-32°C ~ -20°C) ±2°C (-20°C ~ 100°C) ±2% (100°C ~ 1300°C)	-32°C~+1650°C (-25,6°F~+2002°F) ±3°C (-32°C ~ -20°C) ±2°C (-20°C ~ 100°C) 2% (100°C ~ 1650°C)
Rozdzielczość pomiaru	1°C/1°F	0,1 °C/°F	0,1°C/°F (1°F dla >2000°F)	0,1 °C/°F (1°F dla >2000°F)
Rozdzielczość optyczna	12:1	50:1	30:1	50:1
Emisyjność ε	0,95	0,1 ~ 1,00 (z krokiem 0,01)	0,1 ~ 1,00 (z krokiem 0,01)	0,1 ~ 1,00 (z krokiem 0,01)
Temperatura sondą K	N.D.	-200°C ~ +1380°C; ±(1,5%+1°C)	N.D.	N.D.
Pozostałe funkcje i właściwości	°C/°F - wybór skali temperatury Włączany/wyłączany celownik laserowy Automatyczny HOLD Autowylączenie (po 6s)	°C/°F - wybór skali temperatury Włączany/wyłączany celownik laserowy Pomiar ręczny lub ciągły Automatyczny HOLD (6s) i autowylączenie Jednoczesny pomiar zdalny i sondą K ALARM - ustawianie LAL(min) i HAL(max) Pamięć 10 wyników pomiaru MAX/MIN/AVG (średnia) - z pomiarów Pomiar różnicy pomiarów (MAX-MIN) Złącze USB do współpracy z PC	°C/°F - wybór skali temperatury Włączany/wyłączany celownik laserowy Pomiar ręczny lub ciągły (SCAN) Automatyczny HOLD Autowylączenie (po 6s) ALARM - ustawianie LAL(min) i HAL(max) MAX/MIN/AVG (średnia) - z pomiarów ΔT - Pomiar różnicy z pomiarów (MAX-MIN) MEM - pamięć 10 pomiarów Przystosowany do mocowania na statywie	
Zasilanie	1 bateria 9V 6F22	1 bateria 9V 6F22	1 bateria 9V 6F22	1 bateria 9V 6F22
Wymiary/masa	45 x 133 x 170mm, 163g	47 x 127 x 200mm, 330g	51 x 166 x 200mm, 280g	51 x 166 x 200mm, 330g