

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/stoln-pepna-tp-link-5-port-10100-mbs-ls1005-p-30562.html>



Stolní přepínač TP-Link, 5 portů 10/100 MB/s, LS1005.

Včetně DPH	343 Kč
Bez DPH	283 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00818728
Výrobce	TP-link

Popis produktu

TP-LINK STOLNÍ SWITCH, 5 PORTŮ 10/100 MB/S, LS1005.

Zvyšte rychlost sítě a ušetřete energii

NECHTE TECHNOLOGII LITHUVA zmenšit VAŠI SÍŤ

Nemanažované přepínače řady LiteWave TP-Link představují snadný a cenově výhodný způsob, jak rozšířit vaši kabelovou síť. Zařízení se snadno používají a jsou spolehlivé. Díky plug and play instalaci zabere připojení nových zařízení jen několik minut. Všechny porty podporují Auto-MDI / MDIX, takže nemusíte ztrácet čas výběrem správného kabelu.

ZAPOJ A HRAJ

1. Připojte k napájení.
2. Připojte svá zařízení.
3. Připraveno!

ETHERNET ÚSPORY ENERGIE

Neřízené přepínače řady LiteWave využívají technologii pro úsporu energie. Zařízení automaticky upravují požadovanou spotřebu energie v závislosti na stavu připojení a délce kabelu, což umožňuje použití širokopásmových sítí s vysokou úsporou energie. Péčí o planetu se postaráte i o svou vlastní peněženku a ušetříte na účtech za elektřinu!

STOLNÍ SPÍNAČ BEZ VENTILÁTORU

Díky kompaktním rozměrům je zařízení vhodné pro montáž na všechny pracovní desky a stoly. Absence ventilátorů zase zajišťuje tichý chod spínače.

POUŽÍVEJTE, KDE CHCETE A JAK CHCETE

LS1005 je plně kompatibilní s většinou síťových zařízení, jako jsou počítače, tiskárny, webové kamery a IPTV. Zařízení má mnoho využití a je skvělým síťovým řešením, které lze použít v ubytovnách, monitorovaných zařízeních, domácnostech a malých firmách.

Specifikace:

-
- Značka: TP-link
 - Model: LS1005
 - Napájení: Externí napájecí zdroj (výstup: DC 5 V / 0,6 A)
 - Maximální spotřeba: 1,65W
 - Vygenerované teplo: 5,627 Btu/hod
 - Standardy a protokoly: IEEE 802.3i / 802.3u / 802.3x
 - Porty:
 - 5 portů 10/100 Mbps
 - Samovyjednávání
 - Auto-MDI / MDIX
 - Bez ventilátoru: Ano
 - Pokročilé funkce:
 - Zelená technologie
 - Řízení toku 802.3X
 - Zpětný tlak
 - Způsob přenosu: Uložit a přeposlat
 - Provozní teplota: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
 - Skladovací teplota: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
 - Provozní vlhkost: 10 % ~ 90 % nekondenzující
 - Skladovací vlhkost: 5% ~ 90% nekondenzující
 - Certifikáty: CE, FCC, RoHS
 - Rozměry: 83,6 x 45,7 x 22,8 mm
 - Zahrnuta:
 - 1 x spínač LS1005
 - 1 x napájecí adaptér
 - Uživatelský manuál