

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/sveka-plast-858d-1-kg-pojiva-rychlosvaovac-tryska-sada-14-trysek-p-19483.html>

Svářečka plastů 858D 1 kg pojiva, rychlosvařovací tryska - sada 14 trysek

Včetně DPH	2 500 Kč
Bez DPH	2 066 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	20 ks.
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	00044622

Popis produktu

Sada nástrojů pro svařování plastů

- **Svářečka Yihua 858D** - digitální zobrazení teploty, vysoký výkon, nízká poruchovost, průtok vzduchu realizovan ventilátorem, flexibilní kabel odolný proti ohybu
- **Sada pojiv 1kg - 10x 100g** - sada základních nejčastěji používaných pojiv v automobilovém průmyslu může opravit většinu nárazníků, kontejnerů atd
- **Rychlosvařovací tryska BUT** - tryska umožňuje pohodlné nanášení pojiva v místě svařování. Usnadňuje práci a zlepšuje kvalitu připojení.

Specifikace - Yihua 858D

Výhody produktu

- bezpečna statické
- vysoký výkon
- nízká cena

Popis produktu

Yihua 858D je vybavena výkonným topným tělesem zajišťujícím rychlý ohřev a trvanlivost s plynule nastavitelným vzduchem a teplotou. V rukojeti pájedla je namontována vzduchová turbína s vysokým průtokem max. 120 l / min její střídavý motor je tichý a poskytuje stabilní výfuk. Stanice je navržena pro pájení komponentů, jako jsou SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD a k svařování plastů Stejně jako vytápění, vyhrívání, smržování bužirek, rozmrazování, rozpouštění lepidla, opalování barev atd...

Specifikace

- Model Yihua 858D
- Spotřeba energie 700W
- Typ pumpy - Bez štětcového ventilátoru / turbína
- Průtok vzduchu max 120 l / min
- Teplotní regulace 100-450 ° C
- Rozměry 138x100x150mm

Svařovací dráty - elektroda 1 kg

- Pojiva jsou vyrobena z nejkvalitnějších surovin, dovážených od předních výrobců granulí.
- Každý typ je balen v samostatném svazku označeném symbolem a barvou koncovek odděleným pro všechny pojiva..
 - 100g. PP - domácí spotřebiče, hračky, průmyslové prvky
 - 100g. PC - používá se v automobilovém průmyslu pro svařování prvků jako jsou nárazníky Ford a Mercedes, vstupní mřížky, skla světlometů, kapotáže, střešní okna, vstupní mřížky, police ledniček, reklamní prvky, kryty nábojů
 - 100g. PP + T2X - Tvrdé a tuhé prvky, odolné vůči vysokým teplotám a zatížení, umístěné hlavně pod kapotou nebo v předním panelu, např. držáky a pouzdra žárovek, pouzdra ventilátorů, filtry, kryty atd
 - 100g. PEHD (černé) - pojivo se používá v automobilovém průmyslu pro svařování většiny nádrží pro různé typy kapalin, jako je kapalina do ostřikovačů, brzdová kapalina nebo chladicí kapalina
 - 100g. PEHD (bílé) - vyrovnávací nádrže, ostřikovací kapalina, palivo, průmyslové prvky
 - 100g. ABS-U - používá se v automobilovém průmyslu pro svařování prvků jako jsou kryty zrcátek, kryty motoru, kapotáže, kryty nábojů, prvky vystavené nárazu
 - 100g. PC-U- pro svařování komponentů, jako jsou nárazníky Ford a Mercedes, vstupní mřížky, skla světlometů, kapotáže, střešní okna, vstupní mřížky, police chladniček, reklamní prvky, kryty nábojů.
 - 100g. PA-GF - Používá se v automobilovém průmyslu pro svařování prvků jako jsou chladiče, ventilátory, přední výztuhy, vnější kryty, palivové nádrže, plničky, zátky, zejména prvky se skelným vláknem vystavené vysokému zatížení.
 - 100g. PPE+PA - v automobilovém průmyslu se používají k svařování prvků francouzských automobilů.
 - 100g. PVC je pojivo používané zejména v průmyslových prvcích, např. kanalizační potrubí, žlaby, podlahové krytiny, okenní rámy atd. V automobilovém průmyslu se PVC nachází například v interiérových prvcích, v čínských čelních sklech nebo čtyřkolkách
- balené po 100g celkem 1000g
- rozměry MIX pas 8 mm x 2 mm x 42 cm, trojúhelník 3,5 mm x 42 cm

Sada obsahuje trysky:

- kruhová, dlouhá tryska 12mm/80mm 1612d
- kruhová, dlouhá tryska 10mm/80mm 1610d
- kruhová, dlouhá tryska 8mm/80mm 1608d
- kruhová, dlouhá tryska 5mm/80mm 1605d
- kruhová, dlouhá tryska 3mm/80mm 1603d
- kruhová, dlouhá tryska úhlová 10mm/80mm 1610z
- kruhová, dlouhá tryska, úhlová 8mm/80mm 1608z
- kruhová, dlouhá tryska, úhlová 5mm/80mm 1605z
- kruhová, dlouhá tryska, úhlová 3mm/80mm 1603z
- plochá tryska 7mm 1607p
- plochá tryska 11mm 1611p
- plochá tryska 15mm 1615p
- kruhová tryska, ohnutá 3mm 1142
- kruhová tryska, ohnutá 6mm 1142d

Trysky jsou kompatibilní se všemi modely stanic s modulem horkého vzduchu PT, Aoyue, WEP, ZD, Zhaoxin, Yihua