

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/svitidlo-proxim-ii-slim-led-pir-smd-20w-6000k-studen-bila-p-31427.html>



Svítidlo Proxim II SLIM LED + PIR SMD 20W 6000K studená bílá.

Včetně DPH	374 Kč
Bez DPH	309 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00829489
Výrobce	Inne

Popis produktu

Svítidlo Proxim II SLIM LED + PIR SMD, 20 W, 6000 K, studená bílá.

Vysoce kvalitní LED světlo.

LED technologie

Světlo je celý vyroben v LED technologii, díky čemuž má výborné technické parametry. Řada LED umístěných blízko sebe poskytuje silný paprsek světla s širokým úhlem paprsku a rovnoměrným rozptylem. Konstrukce také díky LED technologii vykazuje velkou energetickou účinnost, nesrovnatelně lepší než tradiční zdroje osvětlení.

Vysoká kvalita

Výrobek se vyznačuje vysokou kvalitou zpracování. Sklo je vyrobeno z tvrzeného skla, pevný chladič chrání LED před přehřátím a pouzdro je vyrobeno z vysoce kvalitního hliníku. Světlo má široké uplatnění - zahrady, garáže, parkoviště, chodníky, dvory, dětská hřiště, dětská hřiště, osvětlení budov, stromů, umělecké instalace.

Všestrannost

Těsnost kovového pouzdra světla zajišťuje odolnost vůči povětrnostním vlivům odpovídající třídě ochrany IP66. Díky tomu lze světlo používat v interiéru i exteriéru. Široký rozsah podporovaných provozních teplot umožňuje zařízení správně pracovat při nízkých teplotách, dokonce až do -25 °C.

Detektor pohybu

Konstrukce světla je vybavena vestavěným pohybovým senzorem umístěným na nastavitelném rameni. Díky tomuto řešení může světlo pracovat v automatickém režimu - zapne se pouze při detekci pohybu. Použití pohybového senzoru umožňuje šetřit energii a prodloužit životnost světla.

Specifikace:

- Značka: Forever Light
- Řada: Proxim II
- Napájecí napětí: AC 175-265 V, 50-60 Hz
- Výkon: 20 W
- Technologie osvětlení: LED
- Počet LED diod: 24

-
- Světelný tok: 1600 lm
 - Teplota barev: 6000K
 - Barva světla: Studená bílá
 - Vyzařovací úhel: 120°
 - Účinník: > 0,9
 - Životnost LED: 30 000 h
 - Počet cyklů ON / OFF: > 15 000
 - Čas:
 - Pohybový senzor: Ano
 - Stupeň ochrany: IP66
 - Pracovní teplota: -25 °C ~ + 60 °C
 - Rozměry: 160 x 162 x 25 mm
 - Hmotnost: 0,40 kg