

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/tavidlo-tk83-pero-8ml-no-clean-pro-pjen-smd-bga-p-19047.html>

Tavidlo TK83 pero 8ml no clean pro pájení SMD BGA

Včetně DPH	92 Kč
Bez DPH	76 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	8 ks.
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	00044042

Popis produktu

Tekutý, středně aktivní tok, což je alkoholový roztok kalafuny s přidáním organických aktivátorů. Tavidlo v peru je ideální pro pájení špatně přístupných míst. Umožňuje přesné použití tam, kde je požadována přesnost. Pohodlné balení umožňuje kontrolu nad dávkováním.

Max. teplota pájení 280 ° C Obsah částí je 24%. Ideální pro ruční cínování k obnovení pájitelnosti. Tavidlo a jeho zbytky nevykazují žíravé účinky po pájení a proto nevyžadují odstranění. Pokud je to nutné, zbytky by měly být promyty odstraňovačem na bázi alkoholu, ethanolem nebo isopropylalkoholem.

ISO 29454-1 typ 1.1.2 / 3 A / DIN 8511 typ F-SW 26

Použití

- Pájení v profesionální a spotřební elektronice
- Bílé spíčky a dráty
- Smíšená montáž
- Pájení středních a malých povrchů
- Montáž prvků SMD a BGA