

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/tepeln-vodiv-pasta-h-0-5g-p-22687.html>

Tepelně vodivá pasta H 0,5g



Včetně DPH	11 Kč
Bez DPH	9 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	2 ks.
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	00723305

Popis produktu

Tepelně vodivá pasta H 0,5g

Pasta usnadňuje přenos tepla mezi elektronickými součástmi a chladičem. Je nezbytný pro správnou funkci všech typů teplotních senzorů, chrání před povětrnostními vlivy, zabraňuje poruchám. Vyznačuje se velmi dobrou chemickou odolností proti oxidaci působením vodných roztoků kyselin, zásad a solí oxidu siřičitého a amoniaku. Má široký rozsah provozních teplot: od -50 ° C do 200 ° C.

Hustota při 20 st. C	1.47 G / cm³
Bod vzplanutí	350 st. C
Bod tuhnutí	- 50 st. C
Index lomu	1.405
Měrné teplo při 50 st C	0.243 Inch / g K
Koeficient přenosu tepla při teplotě 0 - 150 st. C	0.88 W / m K
Dielektrická konstanta při 100 Hz	4.7 (0.1)
Šikmá odolnos	5 x 10 na sílu 14 Ohm x cm
Tečna úhel ztráty dielektrického úhlu f= 100 Hz	0.020 (0.003)
Rozsah provozních teplot	- 50 ... 200 st.C