

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/termostat-230v-stc-3028-p-37002.html>

Termostat 230V STC-3028



Včetně DPH	478 Kč
Bez DPH	395 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	84 kus
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	041374443
Výrobce	Jiné

Popis produktu

Termostat 230V STC-3028

Snímač vlhkosti a teploty STC-3028 je řešením pro použití v mnoha projektech, kde je nutné regulovat vlhkost a teplotu vzduchu najednou, např. ve skladech, výrobních halách, sušičkách, sklenících nebo muzeích.

Klimapočítač má dva LED displeje, 1 červený, na kterém je zobrazena teplota, a 2 modré, na kterém je zobrazena vlhkost.

Nad displeji jsou LED diody, jejichž světlo informuje o zapnutém relé a tím i o provozu příslušného systému.

Termostat má možnost vytápění / chlazení v závislosti na konfiguraci, stejně jako vlhkoměr s funkcí sušení / zavlažování v závislosti na konfiguraci.

Regulátor teploty a vlhkosti v sadě se senzorem napájeným 230V. Má 2 čitelné displeje: červený odpovídá za indikaci teploty a modrý ukazující vlhkost a gumová tlačítka pro změnu konfigurace. Nad každým displejem je LED dioda, která se rozsvítí při spuštění zařízení pro regulaci teploty/vlhkosti. V závislosti na zadaných nastaveních může klimapočítač pracovat současně v režimech vytápění/chlazení a zvlhčování/sušení. Přístroj je velmi snadno konfigurovatelný, zvládá připojená zařízení (např. ventilátory, ohřívače, zvlhčovače, sprinklery, kotle) s výkonem nepřesahujícím 2500W a maximální proudovou spotřebou 10A pro každý kanál. Modul má paměť nastavení, výpadek napájení neresetuje zadané hodnoty. Sada obsahuje integrovaný snímač teploty a vlhkosti na kabelu o délce 1 m.

Bude dobře fungovat pro regulaci teploty a vlhkosti v:

- terária
- chladiřenské sklady
- průmyslové haly
- rostlinné tunely
- pěstování hub
- sušárny

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START||| **Specifikace:** |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

- typ: regulátor teploty a vlhkosti
- napájecí napětí 230 V AC
- počet kanálů: 2 (1 pro regulaci teploty, 2 pro regulaci vlhkosti)
- maximální výkon ovládaných zařízení: 2500 W pro každý kanál
- maximální spotřeba proudu pro každý z kanálů: 10A
- rozsah měření teploty: -20 až 80 °C
- rozsah měření vlhkosti: 0 až 100%relativní vlhkost
- rozlišení měření vlhkosti a teploty: 0,1
- přesnost měření teploty +/- 1°C
- přesnost měření vlhkosti +/- 0,1%
- rozměry: 75mm x 85mm x 29mm

