

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/termovizn-kamera-uni-t-uti260b-p-35117.html>



Termovizní kamera Uni-T UTi260B

Včetně DPH	9 763 Kč
Bez DPH	8 068 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	79 szt.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	01364835
Výrobce	JEDNOTKA

Popis produktu

HLAVNÍ PARAMETRY

Teplotní rozsah: -20 °C ~ 150 °C

Rozlišení měření: 0,1 °C

Přesnost: ± 2 °C nebo ± 2 %

Optimální vzdálenost od měřeného povrchu: 1 metr

Doba odezvy: =

Velikost pixelu: 12 μ m

Provozní režimy: termovizní kamera, smíšený režim, digitální kamera

Barevné palety: 7

Spektrální citlivost: 8 ~ 14 μ m

Zorné pole: 56 ° x 42 °

Okamžité zorné pole: 3,1 mrad

Úroveň tepelné citlivosti: 100 mK

Obnovovací frekvence obrazu: 9 Hz

Emisivita: Nastavitelná (0,01-1)

Formát záznamu: BMP

Displej: 2,8" TFT LCD

Rozlišení: 320 x 240 px

Automatické vypnutí: po 5/10/30 minutách

OBEČNÉ RYSY

Třída ochrany: IP65

Napájení: dobíjecí lithium-iontová baterie 3,6 V 5000 mAh

Rozměry: 236 x 75,5 x 86 mm

Hmotnost: 910 g

Příslušenství: USB kabel typu C, micro SD karta

Certifikáty: RoHS, CE