

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/tes137-mie-jasu-svitivosti-luminance-p-17203.html>

TES137 Měřiče jasů - svítivosti - luminance

Včetně DPH	12 811 Kč
Bez DPH	10 588 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	4 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	105716

Popis produktu

Vlastnosti TES137

- Duální LCD displej
- Spektrální citlivost podobná fotodiodové křivce CIE
- Rozsahy měření: 0,01 ~ 1999k cd / m², 0,001 ~ 580,0k fL, autorozsah (7 podrozsahů)
- Rychlý a přesný měřicí systém
- Poměr Luminance A / B, % odchylka, B-A diferenciální měření, vrcholové měření píku PEAK
- Měření hodnot Max / Min / AVG
- Podsvícení displeje
- Funkce komparátoru
- Automatické vypnutí
- Funkce Data Hold
- Záznamník výsledků měření (záznamník)
- Konektor USB

Použití TES137

- Měření jasů kineskopových displejů, LED diod a elektroluminiscenčních displejů
- Měření jasů silnic a tunelů
- Měření silničních a letištních dopravních signálů
- Měření signálů železničního provozu
- Měření osvětlovacích zařízení a vybavení
- Měření jasnosti zdravotnického a bezpečnostního vybavení a zařízení
- Testování světelných zdrojů a jejich příslušenství

Specifikace TES137

Displej

Měřicí rozsah

Pole výhledu subjektu

Překročení rozsahu

Rozlišení

Presnost

Křivka CIE Photopic f '1

Závislost na teplotě

Vzorkování

Senzor

Kapacita ukládání dat

Kapacita paměti rekordéru

Dvojity 4 číslice LCD

9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 999.9k, 1999k cd/m², 9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 580.0k fL, Autorozsah 7 podrozsahů), (1 fL = 3.426 cd/m²)

E2°

Zobrazene "OL"

0.01 cd/m², 0.001 fL

±3% ww ±5 c. (illuminant A 2856°K mereni pri 25°C)

≤6%

±0.1%/ °C

CCA. 5 x/s

Dioda fotokremen

200 sad udaju (čtení přímo z displeje LCD)

micro SD CARD 4GB

Podmínky skladování
Napajeni
Životnost baterie
Délka kabelu sondy
Rozměry snímače
Rozměry meriče
Hmotnost
Příslušenství

0°C ~50°C
6 szt. baterii AAA (1.5V)
50 h
90 cm
40×158 mm
150 × 72 × 35 mm
Měřič: 235g, Sonda: 210g
Kryt, navod, baterie, počítačový software, kabel USB..