

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/tes1384-logger-teplomr-4-kanlov-005-usb-p-17272.html>

## TES1384 Logger teploměr 4 kanálový 0.05% USB

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Včetně DPH           | <b>6 064 Kč</b>    |
| Bez DPH              | <b>5 012 Kč</b>    |
| Dostupnost           | <b>Na vyžádání</b> |
| Dostupnost na skladě | <b>3 ks.</b>       |
| Dodací lhůty:        | <b>3-5 dny</b>     |
| Katalogové číslo     | <b>105718</b>      |
| Výrobce              | <b>TES</b>         |

### Popis produktu

#### FUNKCE TES 1384

- Izolované termočláňkové vstupy s ochranou do 350Vp-p mezi vstupy
- Podpora termočláňků: K, J, E, T, R, S, N, L, U, B, C
- Měření s různými typy termočláňků současně
- Displej, který poskytuje aktuální údaje z každého vstupu termočláňku
- Programovatelné prahové hodnoty alarmu pro každý kanál (Hi-Lo)
- Nezávislé hodnoty MAX, MIN, MAX-MIN a AVG pro každý kanál
- Zapsat paměť a číst na obrazovce až 99 sad dat
- DATA LOGGER (512 kB) umožňuje uložit 36 000 datových sad ze 4 kanálů najednou nebo
- 100 000 sad dat z jednoho kanálu
- Výstup USB

#### SPECIFIKACE TES1384

##### Typ

##### Rozsah

K

J

---

E

T

R/S

N

L

U

B

C

Teplotní koeficient

0,01% indikace + 0,1 ° C až 1 ° C vedle teploty okolí + 18 ° C  
- + 28 ° C

Ochrana vstupu

350Vp-p

Vzorkování

1x/2s

Teplota a vlhkost práce

0°C ~ 50°C, relativní vlhkosti

---

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Teplota a vlhkost skladování         | -10°C ~ 60°C, relativní vlhkosti                              |
| Napájení                             | 6x LR-6/AA 1,5V                                               |
| Pracovní doba při napájení z baterie | cca.55h                                                       |
| Rozměry                              | 73 × 53 × 187[mm] (šířka × hloubka × výška)                   |
| Hmotnost                             | 405g včetně baterií                                           |
| Vybavení                             | návod, baterie, software PC-CD, kabel USB, kryt, sonda typu K |