

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/tester-izolace-uni-t-ut513a-5kv-usb-p-4461.html>

Tester izolace UNI-T UT513A 5kV, USB

Včetně DPH	10 337 Kč
Bez DPH	8 543 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	25 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00031455
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

Digitální tester izolačního odporu UT513A, USB

- plně vyhovuje normě ČSN EN 61557
- vhodný pro revizní techniky
- kalibrační protokol nutno objednat samostatně
- testovací napětí až 5000V
- USB rozhraní pro připojení k PC
- 4 funkce: průběžné měření, časové měření, polarizační index, porovnávací funkce
- DC a AC napětí
- datalogging 18
- analogový bargraf
- obrovský kvalitně podsvětlený displej
- profi kufřík
- výrobce: UNI-TREND

SPECIFIKACE:

Odpor: 1 MOhm ~ 1000 GOhm

- přesnost: +/- (3%+5)

Testovací napětí: 500V / 1000V / 2500V / 5000V

- odchylka: 0% ~ 20%

DC napětí: 600V

- přesnost: +/- (2%+5)

AC napětí: 600V

- přesnost: +/- (2%+5)

SPECIÁLNÍ FUNKCE:

- Automatické nastavování rozsahu
- Zkratový proud :>3.5mA
- Data Logging: 18hodnot
- Sleep Mód
- Polarizační index (PI)
- Dielektrická absorbce (DAR)
- Časovač: do 15 minut
- Porovnávací funkce
- Indikátor stavu baterie
- Bílý podsvětlení displeje
- Indikátor překročení a zvýšení napětí
- USB k připojení k PC
- Max. displej 9999 (123 x 58mm)
- Analogový Bargraf

CHARAKTERISTIKA:

- Napájení: 1.5V alkalické baterie (LR14) x8
- Rozměry: 202 x 155 x 94mm
- Hmotnost: 1.8kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

3 měřicí krokosvorky (červená, černá, zelená)
baterie, anglický a český manuál, plastový kufřík, USB kabel, CD s ovladači
napájecí adaptér SA48