

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/tester-izolanco-odporu-uni-t-ut502a-p-16955.html>

Tester izolačního odporu Uni-T UT502A



Včetně DPH	3 337 Kč
Bez DPH	2 758 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00982061
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

Digitální tester izolačního odporu UT502A

- plně vyhovuje normě ČSN EN 61557
- vhodný pro revizní techniky
- kalibrační protokol nutno objednat samostatně
- až 2500V testovací napětí
- podsvětlení displeje
- DAR
- PI
- skvělý poměr cena/výkon

SPECIFIKACE:

Testovací napětí: 500V / 1000V / 2500V $\pm 10\%$
Izolační odpor

- 500V:
 - 0.00M Ω -99.9M Ω $\pm(3\%+5)$
 - 100M Ω -5.0G Ω $\pm(5\%+5)$
- 1000V:
 - 0.00M Ω -99.9M Ω $\pm(3\%+5)$
 - 100M Ω -5.0G Ω $\pm(5\%+5)$
- 2500V:
 - 0.00M Ω -99.9M Ω $\pm(3\%+5)$
 - 100M Ω -9.9G Ω $\pm(5\%+5)$
 - 10.0G Ω -20.0G Ω $\pm(10\%+5)$

Proud při testu

- 500V(R=500k Ω) 1mA 0%-10%
- 1000V(R=1M Ω) 1mA 0%-10%
- 2500V(R=1M Ω) 1mA 0%-10%

Zkratový proud

-

Měření malých odporů

- 0.01 Ω -200 Ω (about 5V/>200mA) $\pm(2\%+3)$
- Střídavé napětí
- 30V-600V $\pm(2\%+3)$

FUNKCE:

- Max displej 2000
- DAR
- PI
- Auto rozsah
- Indikátor baterie
- Signalizační světlo na displeji
- Podsvětlení displeje
- Akustický test
- Indikace vysokého napětí
- Indikace přetížení
- Automatické vybití
- Zobrazení testovacího napětí
- Vnitřní test 10MΩ

CHARAKTERISTIKA:

- Napájení: 6x 1.5V alkalická baterie
- Rozměry LCD: 70.6 x 34 mm
- Rozměry: 150 x 100 x 71mm
- Hmotnost: 500g

PŘÍSLUŠENSTVÍ: baterie, hroty, krokosvorky, manuál, pouzdro

Výrobce: UNI-TREND