

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/teyu-cwfl-1500anpty-chladi-vody-chladi-pro-laserov-plotry-p-37314.html>



Teyu CWFL-1500ANPTY chladič vody chladič pro laserové plotry

Včetně DPH	61 256 Kč
Bez DPH	50 625 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	3 kus
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	41374617
Výrobce	Teyu

Popis produktu

Vysoká účinnost chlazení pro laserové plotry

1500W vodní chladič Teyu CWFL-1500ANPTY je **profesionální řešení pro aktivní chlazení trubíc v laserových plotrech**. Jeho **dvouokruhová konstrukce** umožňuje **nezávislé ovládání** každého z chladicích okruhů - jeden je určen pro **vláknové lasery**, druhý pro **optiku**. **Poskytuje aktivní chlazení se stabilitou $\pm 0,5$ °C**.

Výkon a spolehlivost

Chladič je vybaven **vzduchem chlazeným lamelovým kondenzátorem, kompresorem** s konstantními otáčkami a vysoce **spolehlivým výparníkem**, který zaručuje **optimální chladicí výkon**. Chladič CWFL-1500ANPTY je také snadno udržovatelný design s **odnímatelným bočním prachovým filtrem**, který lze **snadno vyčistit** uzamčením upínacího systému.

Chytré řízení a mobilita

Inteligentní digitální ovládací panel umožňuje snadno sledovat teplotu a vestavěné chybové kódy. Čtyři kolečka zajišťují **mobilitu a flexibilitu při nastavování chladiče**.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Parametry Produktu|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

- **Model:** CWFL-1500ANPTY
- **Napětí:** AC 1P 220-240V
- **Frekvence:** 50 Hz
- **Spotřeba proudu:** 2,5 ~ 16,9 A
- **Maximální spotřeba energie:** 2,65kW
- **Výkon ohříváče:** 400 W + 600 W
- **Přesnost:** $\pm 0,5$ °C

-
- **Výkon čerpadla:** 0,37kW
 - **Objem nádrže:** 14 l
 - **Vstup a výstup:** Rp1/2"+Rp1/2"
 - **Výška zdvihu vodního pólu:** 36 M
 - **Cirkulace vody:** 2 l/min + > 15 l/min
 - **Rozměry:** 70x47x89cm (d x š x v)
 - **Rozměry balení:** 73x56x105cm (D x Š x V)
 - **Hmotnost:** 70 kg

Čím se tento chladič odlišuje?

- Dvojitý chladicí okruh
- Aktivní chlazení
- Teplotní stabilita: $\pm 0,5$ °C
- Rozsah regulace teploty: 5 °C ~35 °C
- Chladivo: R-410a
- Uživatelsky přívětivé rozhraní ovladače
- Integrované funkce alarmu
- Zadní plnicí otvor a vizuální hladina vody
- Optimalizováno pro vysoký výkon při nízkých teplotách
- Připraveno k okamžitému použití

Postarejte se nyní o přesné chlazení a teplotní stabilitu ve vaší laserové desce! Klikněte a objednejte si chladič vody Teyu CWFL-1500ANPTY pro zvýšení účinnosti vašeho zařízení.