

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/teyu-cwfl-6000fnpty-chladi-chladie-vody-pro-laserov-plotry-p-37318.html>



Teyu CWFL-6000FNPTY chladič chladiče vody pro laserové plotry

Včetně DPH	153 141 Kč
Bez DPH	126 563 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	1 kus
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	41374621
Výrobce	Teyu

Popis produktu

Optimální chlazení pro skvělý výkon vláknového laseru

Profesionální chladič CWFL-6000FNPTY byl **vytvořen pro aktivní chlazení trubic v laserových plotrech**, zajišťující **teplotní stabilitu**, nezbytnou pro efektivní provoz vláknových laserů. Jeho jedinečná konstrukce, založená na **dvojitém chladicím okruhu**, umožňuje, aby **každý okruh fungoval nezávisle**, což se promítá do **vynikajícího chlazení vláknového laseru i optiky**. V důsledku toho **je laserový výstup stabilnější**, což má přímý dopad na **kvalitu a přesnost laserového zpracování**.

Čím je toto zařízení tak výjimečné?

- **Duální chladicí okruh:** Každý okruh pracuje **nezávisle**, což zaručuje optimální chlazení **laseru i optiky**.
- **Teplotní stabilita:** Přesná **regulace teploty v rozmezí 5 °C až 35 °C s přesností ±1 °C**.
- **Inteligentní komunikace:** Vybaven **komunikační funkcí Modbus-485**, která umožňuje **efektivní zpracování laseru prostřednictvím inteligentní komunikace s laserovým systémem**.
- **Energetická účinnost:** Díky použití technologie **aktivního chlazení** poskytuje chladič CWFL-6000FNPTY nejen **stabilní, ale také účinné chlazení**.
- **Integrované funkce alarmu:** Poskytuje dodatečnou **bezpečnost** prostřednictvím integrovaných funkcí alarmu, varování před možnými abnormalitami.
- **Odolnost a spolehlivost:** Konstrukce s **vysokou spolehlivostí, energetickou účinností a trvanlivostí**, což se promítá do **dlouhotrvajícího a bezproblémového používání**.
- **Snadná obsluha:** Vybaven **inteligentním digitálním ovládacím panelem**, který poskytuje **intuitivní ovládání** nastavení chlazení.
- **Přátelský design:** Pohodlný přístup k **plnicímu otvoru na zadní straně** a **čistá kontrola hladiny vody** usnadňují údržbu a provoz.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Specyfikacja Techniczna|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

- **Model** CWFL-6000ENPTY
- **Napětí** AC 3P 380V
- **Frekvence** 50 Hz
- **Proud** 2.1 ~ 15.7A

- **Maximální příkon** 7,66kW
- **Výkon ohřívače** 600W+1800W
- **Přesnost** ±1°C
- **Výkon čerpadla** 1,1kW
- **Objem nádrže** 70 l
- **Vstup a výstup** Rp1/2"+Rp1"
- **Výška zdvihu vodního sloupce:** 61,5 m
- **Cirkulace vody:** 2 l/min+ 50 l/min
- **Rozměr** 105x71x133cm (délka Šířka X |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||X
wys.)|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
- **Rozměry balení** 112x82x150cm (délka Šířka X |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||X
wys.)|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
- **Hmotnost** 181 kg

Investujte do efektivity s chladičem CWFL-6000FNPTY! Díky tomu bude váš laserový plotr schopen pracovat nejvyšší rychlostí, což zajistí stabilitu a přesnost při každém úkolu.