

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/teyu-vodn-chladi-cw-5200-thty-chladi-pro-laserov-plotry-p-37303.html>

TEYU vodní chladič CW-5200 THTY chladič pro laserové plotry

Včetně DPH	16 080 Kč
Bez DPH	13 289 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	29 kus
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	41374605
Výrobce	Teyu

Popis produktu

Zajistěte **vynikající ochranu a spolehlivost své laserové trubice** s profesionálním chladičem CW-5200 THTY. Toto zařízení je speciálně navrženo pro **aktivní chlazení trubic v laserových plotrech**, čímž se **eliminuje riziko přehřátí** a zajišťuje **dlouhodobě stabilní provoz**.

Teplotní stabilita na nejvyšší úrovni

Chladič CW-5200 THTY se vyznačuje pozoruhodnou **teplotní stabilitou $\pm 0,3$ °C**, což z něj činí ideální řešení pro chlazení skleněných laserových trubic v **gravírovacích a laserových řezacích strojích s výkonem menším než 130 W/150 W**. Vestavěná **chladičí jednotka** zajišťuje, že **teplota vody je udržována na nastavené úrovni**.

Ovládací panel SMART pro přesné ovládání

Díky **inteligentnímu ovládacímu panelu** poskytuje náš vodní chladič **automatickou a přesnou regulaci teploty**. Toto **inovativní řešení** umožňuje **udržovat optimální podmínky chlazení**, což se následně promítá do **dlouhodobého výkonu laserové trubice**.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Specyfikacja Techniczna|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

- **Model:** CW-5200THTY
- **Napětí:** AC 1P 220~240V
- **Frekvence:** 50/60 Hz
- **Spotřeba proudu:** 0,5 ~ 4,8 A
- **Maximální spotřeba energie:** 0.62/0.74kW
- **Výkon čerpadla:** 0,05kW
- **Výška zdvihu vodního sloupce:** 12 m
- **Cirkulace vody:** 13 l/min

-
- **Chladivo:** R-134a
 - **Přesnost:** $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
 - **Objem nádrže:** 6 l
 - **Vstup a výstup** - průměr konektoru: 10 mm
 - **Rozměry:** 58x29x47cm (délka Šířka X |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||X
wys.)|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
 - **Rozměry balení:** 65x36x51cm (délka Šířka X |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||X
wys.)|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
 - **Hmotnost:** 28 kg

Tím se tento chladič odlišuje od jiných zařízení

- Chladicí výkon: 1430 W
- Aktivní chlazení
- Teplotní stabilita: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
- Rozsah regulace teploty: $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$
- Chladivo: R-134a nebo R-410a
- Kompaktní, přenosný design a tichý provoz
- Vysoce výkonný kompresor
- Horní plnicí otvor pro vodu
- Integrované funkce alarmu

Investujte do profesionálního chladiče CW-5200 THTY a užijte si spolehlivost a dlouhodobý výkon vašeho laserového plotru. Ochrana proti přehřátí nebyla nikdy tak účinná!