

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/tfzov-proudov-mni-pro-i33c1122-artel-p-7319.html>

Třífázový proudový měnič PRO I33C1122 ARTEL

Včetně DPH	2 192 Kč
Bez DPH	1 811 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	1 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	140303
Výrobce	Artel

Popis produktu

Série PRO jsou průmyslové měniče, které zpracovávají parametry v reálném čase jako U, I, PF, Hz, P, Q, S, Temp. k analogovým výstupním signálům. Vysílače jsou dodávány v souladu s konfigurací nastavenou uživatelem na základě příslušného listu objednávky.

Technické specifikace

- Navrženo a testováno v souladu s IEC668
- Vysoké přetížení
- Vysoká spolehlivost
- Montáž na DIN lištu
- Typy instalace: 1-fázové, 2-fázové, 3-fázové
- AC proudový vstup: 0 ~ 1A, 0 ~ 2A nebo 0 ~ 5A,
- Vstup střídavého napětí: 0 ~ 100V, 0 ~ 220V, 0 ~ 380V, 0 ~ 500V nebo 0 ~ 600V
- Možnost rozšíření rozsahu měření proudu / napětí ve spolupráci s transformátory CT / VT
- Vstup teploty: Cu50, Pt50, Cu100 nebo Pt100
- Analogové výstupy: 4 ~ 20mA, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10mA, 0 ~ 1mA, 0 ~ 1V, 0 ~ 5V nebo 0 ~ 10V (další výstupy v závislosti na typu převodníku -
- Napájení: 24 ~ 80V AC / DC nebo 85 ~ 265V AC / DC (+ doplňková možnost pro typy PRO U a PRO I - viz typová karta)
- Možné uživatelské definice
- Přesnost: Třída 0.2 nebo Třída 0.5

Další parametry

- Provozní prostředí: -10 ~ 50 ° C, RH
- Skladování: -40 ~ 85 ° C, RH
- Těleso: polykarbonát (PC)
- Rozměry: v závislosti na typu