

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/th1941-stacionrn-mi-21-000max-0-03-tonghui-p-8140.html>

TH1941 Stacionární měřič 21,000max 0,03% Tonghui

Včetně DPH	9 265 Kč
Bez DPH	7 657 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	3 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	107720

Popis produktu

- Popis / specifikace
 - Zvláštní a speciální funkce
 - 12 měřících funkcí TrueRMS - Měření skutečné efektivní hodnoty
 - mimo jiné DCV / ACV, DCA / ACA, odpor, frekvence / doba, diodový test, zkouška spojitosti a další
 - Automatická / manuální změna měřících rozsahů
 - DATA HOLD - zastavení aktuálního výsledku měření na displeji
 - Matematické funkce:
 - REL
 - dBm
 - %
 - Spouštěcí režim:
 - INT/MAN/BUS
 - Limitní hodnoty lze nastavit
 - HI/IN/LO
 - Komunikace s počítačem prostřednictvím optického konektoru RS-232
 - Kalibrace přístroje bez otevření krytu
 - MĚŘENÍ A PŘESNOST
 - Teplotní koeficient:
 - nominálně 0,1 x (specifikovaná přesnost)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C)
 - Přesnost:
 - +- (% hodnota udávaná +% plného rozsahu stupnice), pro teplotu 23°C +- 5° i RH
 - a
 - DCV - konstantní napětí +
 - ACV - střídavé napětí +
 - DCA - stejnosměrný proud +
 - ACA - střídavý proud +
 - Odpor+
 - Frekvence+
 - Výrobce
 - Tonghui
 - Země původu
 - Čína
 - Zaručená
 - 12 msc.
 - Certifikace
 - Označení CE (bezpečnost a / nebo EMC)
 - S výhradou směrnice WEEE 2002/96 / ES (Využití)
 - Připojovací rozhraní
 - RS-232

OBECNÉ ÚDAJE

- Displej

- Fluorescenční displej VFD
 - 4 1/2 číslic, maximálně 21 000
 - Dvojitý

◦ Vzorkování-	Pom. funkce [odeč/s]	Slow	Medium	Fast
	DCV,DCA	2,5	8	15
	ACV,ACA	2,5	8	15
	Rezystancja	2,5	8	15
	AC+DC	0,5	1,5	3,5
	AC+Hz	0,5	1,5	3
	Frekvence	4	8	12

- Napájení

- Externí

- Síťové: 198V~242V; 47,5Hz~63Hz

- Pracovní podmínky:

- 0°C÷40°C, relativní vlhkostRH

• Rozměry a hmotnost-	Vys. (Dř.) [mm]	Šir. [mm]	Hloub. [mm]	Hmot[g]
	100	226	318	2,2kg

Standardní vybavení

- Testovací kabely (pár)
- Napájecí kabel
- Uživatelská příručka

Volitelné vybavení

- Kalibrační software
 - TH12024
- RS-232 rozhraní pro komunikaci s počítačem
 - Software RS232C
 - TH12025
 - Kabel RS232C
 - TH26034