

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/thermopad-ag-podloka-to3-tepeln-vodiv-pska-41-5x28-2x0-3mm-1-5-wmk-p-8671.html>



Thermopad AG podložka TO3- tepelně vodivá páska 41,5x28,2x0,3mm (1,5 w/mk)

Včetně DPH	5 Kč
Bez DPH	4 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	00038621

Popis produktu

Thermopad AG podložka TO3- tepelně vodivá páska 41,5x28,2x0,3mm (1,5 w/mk)

Výhody produktů

- velmi flexibilní
- oboustranně lepící
- chráněný fólií

Popis produktů

Tepelně vodivé pásy se používá tam kde není možné použít termovodive pasty.

Jsou velmi flexibilní.

Vyznačují se vysokou stlačitelností, která poskytuje dobrou volbou pro položky, které vyžadují chlazení.

Používá se pro chladiče grafických karet, jsou určene pro přenos tepla přímo na chladič s paměti nebo části napájecí.

Zároveň je to dobrý elektrický izolátor vyztužený skelnými vlákny - připravený pro montáž na chladiči / radiatoru.

Specifikace

barva	modrý
tloušťka	0,3mm
tepelná vodivost	1,5 W/mK
rozměry	41,5x28,2mm
tvrdost	40 Shore
pracovní teplota	60 do 200°C
odpor	10 ¹¹ Ωm
dielektrická konstanta	5.0 Hz
tepelný odpor/impedance	2,47°C in²/W
napětí elektrického průrazu	6V