

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/tm194-mi-mikrovlnoho-zen-tenmars-p-18872.html>

TM194 Měřič mikrovlnného záření TENMARS

Včetně DPH	3 912 Kč
Bez DPH	3 233 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	4 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	111171

Popis produktu

Vlastnosti a funkce:

- Tento měřič se používá k měření elektromagnetických polí při frekvenci 2,45 GHz (mikrovlnná frekvence) nebo normální (50 MHz - 3,5 GHz).
- Je schopen měřit intenzitu záření elektromagnetického pole, které je generováno ze svařovacích zařízení, mikrovlnné trouby apod.
- Umožňuje detekci úniků z mikrovlnné trouby atd. Zařízení.
- Hustota výkonu rf: 0,01 ~ 2,700mW / cm²
- Podržení údajů (HOLD)
- Maximální (MAX) podržení
- Minimální (MIN) Podržení
- Funkce Reset
- Nastavení limitů alarmů
- Indikátor vybití akumulátoru
- Wskaźnik przekroczenia skali pomiarowej - „OL”

Specifikace:

- Displej: LCD 3-3 / 4c, čtení 3999
- Rozlišení: 0,001mW / cm²
- Frekvenční odezva: 50 MHz - 3,5 GHz
- Senzor: jednoosý
- Přesnost: ± 2 dB při 2,45 GHz ± 50 MHz
- Vzorkování 2,5x / s
- Napájení: 9V NEDA 1604, IEC 6F22, JIS 006P
- Životnost baterie: přibližně 100 hodin
- Provozní prostředí: 5 ° C - 40 ° C, vlhkost pod 80% RH
- Skladovací prostředí: -10 ° C - 60 ° C, vlhkost pod 70% relativní vlhkosti
- Rozměry (šířka × hloubka × výška): 56 × 38 × 130 [mm]
- Hmotnost: 170 g
- Vybavení: ruční, baterie, kryt