

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/tm202-expozimetr-0-01200-000-lx-tenmars-p-7898.html>

TM202 expozimetr 0,01~200 000 lx TENMARS

Včetně DPH	3 244 Kč
Bez DPH	2 681 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	11 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	111120
Výrobce	Tenmars

Popis produktu

DANE TECHNICZNE

Cechy szczególne i funkcje specjalne

- Ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- Wybór jednostki pomiarowej: Lux/FC
- MAX/MIN - rejestracja i odczyt wartości maks. i min. z pomiarów
- Korekcja cosinusa padania światła
- Wyjście analogowe DC
- Charakterystyka spektralna zgodna z krzywą CIE
- Przystosowany do zamontowania na statywie

Natężenie oświetlenia Zakres [lx]

20
200
2000
20000
200000

Dokładność [%]

3 (dla T=2856 °K), 6 (inne)
3 (dla T=2856 °K), 6 (inne)
3 (dla T=2856 °K), 6 (inne)
3 (dla T=2856 °K), 6 (inne)
3 (dla T=2856 °K), 6 (inne)

- Odchyłka kątowa od charakterystyki cosinusa
 - 80° - 25%
 - 60° - 6%
 - 30° - 2%
- Fotodetektor
 - filtr krzywej widmowej
 - półprzewodnikowa fotodioda
- Wyjście analogowe
 - 10mV/lx dla 20lx do 0,001mV/lx dla 200000lx

- Producent
 - Tenmars
- Kraj pochodzenia
 - Tajwan
- Zgodność z normami
 - JIS C 1609:1993, CNS 5119 Klasa A
- Kompatybilność elektromagnetyczna
 - PN-EN61326

- Certyfikaty
 - Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
 - Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

DANE OGÓLNE

- Wyświetlacz:
 - Sygnalizacja przekroczenia zakresu
 - Komunikat OL
 - Wyświetlacz
 - Wyświetlacz LCD
 - 3 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 2000
 - Próbkowanie:
 - 2,5 razy/s
 - Regulacja zera
 - Zasilanie
 - Bateriajne
 - bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604)
 - 1 szt.
 - Żywotność baterii:
 - 200 godz.
 - Sygnalizacja wyczerpania baterii
 - Warunki pracy:
 - -10°C÷50°C, wilgotność względna RH
 - Warunki przechowywania:
 - -10°C÷50°C, wilgotność względna RH
 - Maksymalna wysokość pracy:
 - 2000m n.p.m.
 - Stopień zanieczyszc. środow. naturalnego
 - 2
 - Wymiary i masa
- | Wys. (Dł.) [mm] | Szer. [mm] | Głęb. [mm] | Masa [g] |
|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 130 | 55 | 38 | 250g (przyrząd) |
| 80 | 55 | 25 | (czujnik) |
- Długość przewodu
 - 1,5m (po rozciągnięciu)

Wyposażenie standardowe

- Wtyk 3mm
- Pokrowiec
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi