

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/tm209m-expozimetr-0-01400000-lx-mem-pro-barevne-led-p-7872.html>

TM209M expozimetr 0,01~400000 lx ,MEM pro barevne LED

Včetně DPH	6 754 Kč
Bez DPH	5 582 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	8 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	111150
Výrobce	Tenmars

Popis produktu

Expozimetr se používá k měření viditelného světla vyzařovaného světelným zdrojem, jako je např. : bílá LED dioda, halogenové žárovky, rtuťové, halogenidové výbojky, včetně vysokotlakých sodíkových a rtuťových nízkotlakých výbojek, které se obvykle označují jako zářivky. Nejvyšší přesnost +/- 3% (kalibrované podle standardního světelného zdroje 2856 ° K a upraveného spektra denního bílého světla LED) +/- 6% jiný viditelný zdroj. Další vlastnosti: čtení a zapamatování maximální hodnoty, střední a minimální z rozměrů, paměť 1-99 měřících výsledků, zvláště užitečné při sérii měření na různých místech, nastavení nulového bodu, automatické vypnutí měřiče, automatická změna měřících rozsahů.

Nazwa, [nr kat.]	TM209 [111130]	TM209M [111150]	TM720 [111151]
Zakres [lx]	40/400/4000/40000/400000 lx		400/4000/40000/400000 lx
Zakres [FC]	40/400/4000/40000 FC		40/400/4000/40000 FC
Max rozdzielczość	0,01 lx, 0,01FC		0,1 lx, 0,1FC
Dokładność	±3% kalibracja dla źródła 2856 °K ±6% pozostałe źródła światła widzialnego		±3%±3lx (0~500lx), ±3%(<501lx) dla 2856 °K ±8% pozostałe źródła światła widzialnego
Odchyłka dla kąta padania	30° (±2%); 60° (±6%); 80° (±25%)		30° (±2%); 60° (±6%); 80° (±25%)
Pomiar światłości (cd)	odległość od źródła 0,01~30,47m, zakres i dokładność związana z lx/FC		Brak
Pamięć pomiarów	99 rekordów pamięci		Brak
Zmiana zakresów	Automatyczna		Automatyczna
Funkcje i cechy specjalne	Data Hold, Max/Min/Avg (średnia), ustawianie parametrów korekcyjnych, pomiar białych LED zasilanych DC	Data Hold, Max/Min/Avg (średnia), ustawianie parametrów korekcyjnych, pomiar białych i kolorowych LED zasilanych DC	Data Hold, Max/Min/Avg (średnia), ustawianie parametrów korekcyjnych
Wyświetlacz/próbkowanie	Regulacja zera, autowylączenie, sygnalizacja przekroczenia zakresu, sygnalizacja wyczerpania baterii		
Spełniane normy	LCD 3 ¼ cyfry, 2,5 razy/s		LCD 3 ¼ cyfry, 2,5 razy/s
Zasilanie	JISC1609: 1993; CNS5119 klasa A		JISC1609: 1993; CNS5119 klasa A
Wymiary/masa	1 bateria 9V 6F22		2 baterie 1,5V AAA
	55 × 38 × 130mm - przyrząd, 55 × 25 × 80mm - przetwornik / 250g		48 × 23 × 133 / 80g