

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/tm215-luxmetr-0-1-400-000-lx-din-5032-7-usb-logger-tenmars-kalibran-certifikat-p-34077.html>



## TM215 luxmetr 0,1 ~ 400 000 lx DIN 5032-7 USB logger TENMARS + kalibrační certifikát

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Včetně DPH           | <b>12 500 Kč</b>   |
| Bez DPH              | <b>10 331 Kč</b>   |
| Dostupnost           | <b>Na vyžádání</b> |
| Dostupnost na skladě | <b>1 ks.</b>       |
| Dodací lhůty:        | <b>3-5 dny</b>     |
| Katalogové číslo     | <b>111356</b>      |
| Výrobce              | <b>Tenmars</b>     |

### Popis produktu

#### Funkce:

- AUTOMATICKÉ ZADRŽENÍ
- Měření všech zdrojů viditelného světla.
- Automatický výběr rozsahu.
- Funkce MIN / MAX.
- Indikace slabé baterie.
- AVG: 5bodová metoda.
- Funkce skutečné nuly.
- Ukládání údajů
- Zobrazení odchylek

#### Specifikace:

- 3 3/4 místný LCD displej s maximálním čtením 4000
- Kapacita záznamu dat 7000 záznamů
- Rozsah měření 400,0 / 4000 / 40 000 / 400 000 Lux 40,00 / 400,0 / 4 000 / 40 000 Fc
- Rozlišení 0,1 / 1/10/100 Lux 0,01 / 0,1 / 1/10 Fc
- Chyba spektrálního nesouladu (f1')  $\pm 8\%$  spektrální světelné účinnosti CIE V ( $\lambda$ )
- Chyba směrového nesouladu (f2)  $\pm 6\%$
- Úhlová charakteristika dopadajícího světla 10 °:  $\pm 1,5\%$  30 °:  $\pm 3\%$  60 °:  $\pm 10\%$  80 °:  $\pm 30\%$
- Přesnost  $\pm 3\%$  (kalibrováno pro 2856°K a
- Linearita (f3) (přesnost) 10000 Lux Nelze použít
- Rozměry 172 x 56 x 38 mm (d x š x v)
- Hmotnost 250 g (s baterií)