

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/tm508a-milliohmmetr-0-1mohm-s-bzovou-pesnost-0-3-tenmars-p-7886.html>

TM508A Milliohmmetr 0,1mOhm s bázovou přesností 0,3% TENMARS

Včetně DPH	7 277 Kč
Bez DPH	6 014 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	7 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	111132
Výrobce	Tenmars

Popis produktu

TM508A je určen pro přesné měření od velmi nízkých odporů s rozlišením 0,1mOhm do vysokých odporů 20kOhm. Přesné měření poskytuje 4-vodičová metoda odstraňující vliv testovacích řidičů. Hlavním účelem miliohmmetry jsou měření odporu vinutí motorů, transformátorů, soustavy tištěných obvodů ale také kabelů, vinutí generátorů, pájecích bodů. Výhodou TM508A je schopnost pracovat s externím síťovým zesilovačem.

Popis Produktu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zvláštnosti a speciální funkce

- DATA HOLD - zadržen aktuální výsledek měření na displeji
- Měření odporu pomocí 4-vodičové metody, tento přístup precizní měření
- Knoflík nastavení nuly

MĚŘENÍ A PŘESNOST

- Přesnost: +- (% udávaná hodnota + počet nejméně významných číslic), pokud není uvedeno jinak, pro teplotu 23 ° C + - 5 ° C a RH

Odpor

Rozsah [Ω]	Rozlišení [Ω]	Přesnost [%]	Přesnost [cyfr]	Napětí otevřeného obvodu [V]	Testový proud [A]	Pojistka [V]	Pojistka [A]
200m	0,1m	0,3	4	4,8	100m	250	0,5
2	0,001	0,3	4	4,8	10m	250	0,5
20	0,01	0,3	4	4,8	10m	250	0,5
200	0,1	0,3	4	4,8	1m	250	0,5
2k	0,001k	0,3	4	4,8	1m	250	0,5
20k	0,01k	0,3	4	4,8	100u	250	0,5

Výrobce: Tenmars

Země původu: Taiwan

Certifikace: Označení CE (bezpečnost a / nebo EMC)

Podle směrnice WEEE 2002/96 / EC (utilizace)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Displej: Signalizace překročení rozsahu

Hlášení: OL

Displej: LCD Displej

3 1/2 číslice, maximálně zobrazení 1999
Nastavení nuly

Baterie jako napájení
Alkalické baterie 1,5V (AA,LR06)6 ks.
Indikace vybitých baterií
Externí: 9V DC Napájecí zdroj

Provozní podmínky:
5 ° C ÷ 40 ° C, relativní vlhkost RH Skladovací podmínky:
-10°C÷60°C, relativní vlhkost RH

Rozměry a hmotnost	Výška (Délka) [mm]	Šířka. [mm]	Hloubka. [mm]	Hmotnost [g]
	160	100	52	500g

Standardní vybavení

- Pouzdro
- Napájení
- Uživatelská příručka
- Testovací vodiče do 4- vodičové metody