

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/tmst501-mi-parametr-kvality-ovzdu-co2-teplota-vlhkost-tenmars-p-17171.html>



TMST501 měřič parametrů kvality ovzduší CO2, teplota, vlhkost TENMARS

Včetně DPH	14 092 Kč
Bez DPH	11 646 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	1 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	111163

Popis produktu

TM ST501 měřič parametrů kvality ovzduší

Vlastnosti TMST501

- Monitorování a kontrola kvality ovzduší v místě, kde žijí lidé
- Účinnost větrání místnosti
- 3 nezávislé senzory
- Kalibrace CO2
- Datalogger: 50 000 záznamů
- Udržování paměti hodin
- Režim úspory baterie
- Uživatelsky příjemný počítačový software - analýza a nastavení parametrů
- Zabudovaný zvukový alarm - úrovní CO2

Měření CO2 TMST501:

- Typ senzoru: nedisperzní infračervený (NDIR) Nedisperzní infračervený absorpční snímač
- Rozsah měření: 0 ~ 2000 ppm (s přesností) 2001 ~ 9999 ppm (bez zachování přesnosti)
- Přesnost: $\pm 60\text{ppm}$, $\pm 5\%$ odečtu (0 ~ 2000 ppm)
- Rozlišení: $\pm 1\text{ ppm}$
- Doba odezvy: 2s

Měření Relative Humidity Sensor TMST501:

- Typ snímače: CMOSens
- Rozsah měření: 1% ~ 99%
- Přesnost: $\pm 3.0\% \text{ RH}$ (20 ~ 80%) $\pm 5.0\% \text{ RH}$ (80%)
- Rozlišení: 0,1%
- Doba odezvy: 8s

Měření teploty TMST501:

- Typ snímače: termistor
- Rozsah měření: 0 ° ~ 50 ° C
- Přesnost: $\pm 0,5\text{ ° C}$ v rozsahu 0-50 ° C
- Rozlišení: 0,1 ° C
- Doba odezvy: 1 s

Napájení TMST501:

- Baterie: 4 × AA
- Pracovní doba: 24h
- Externí napájení: 6V VDC 0,5A

Specifikace TMST501:

- Rozměry [mm]: 73 × 26 × 193 (šířka x hloubka × výška)
- Hmotnost [g]: ~ 215 - bez baterií
- Vybavení: měkké pouzdro, baterie, síťový adaptér, navod