

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/tp-link-bezdrtov-router-modem-vdsladsl-ac1200-archer-vr400-p-18499.html>

TP-LINK Bezdrátový router / modem VDSL/ADSL, AC1200/ Archer VR400

Včetně DPH	2 206 Kč
Bez DPH	1 823 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	00992923
Výrobce	TP-link

Popis produktu

HARDWARE VLASTNOSTI

Porty: 3 10 / 100Mb / s LAN porty RJ45
 1 port 10/100/1000 Mb / s RJ45 LAN / WAN
 1 port RJ11
 1 port USB 2.0
 Tlačítka: Přepínač Bezdrátový spínač Tlačítko Reset Tlačítko WPS
 Napájení 12V / 1,5A
 Normy IEEE IEEE 802.3
 IEEE 802.3u
 802.3ab
 ITU G.993.2 Standardy VDSL2 do 17a profilu (POTS)
 ITU-T G.993.5 (G.vektor)
 ITU-T G.998.4 (G.INP)
 Standardy ADSL Full-rate ANSI T1.413 Vydání 2,
 ITU-T G.992.1 (G.DMT),
 ITU-T G.992.2 (G.Lite),
 ITU-T G.994.1 (G.hs),
 ITU-T G.995.1
 ITU-T G.992.3 Normy ADSL2 (G.DMT.bis),
 ITU-T G.992.4 (G.lite.bis)
 Standardy ADSL2 + ITU-T G.992.5
 Rozměry (Š x V x H) 243,5 x 167,5 x 32,7 mm
 Typ antény: 3 externí antény

VLASTNOSTI BEZDRÁTOVÉHO PŘENOSU

Bezdrátové standardy: IEEE 802.11a / n / ac 5GHz,
 IEEE 802.11b / g / n 2.4GHz
 Rychlost bezdrátové sítě: 867Mbps v pásmu 5GHz
 300Mb / s v pásmu 2,4 GHz
 EIRP 2,4 GHz 5GHz Funkce bezdrátového přenosu: Zapnutí / vypnutí bezdrátových WDS WDS bezdrátových přenosových statistik
 Zabezpečení bezdrátového přenosu: WEP 64/128 bitů Filtrování MAC adres WPA / WPA2 WPA-PSK / WPA2-PSK
 Plán bezdrátových připojení: 2,4 GHz a 5 GHz

FUNKCE SOFTWARE

Funkce kvality služby: ATM QoS, řízení šířky pásma (IP QoS)
 Zabezpečení přenosu: brána firewall NAT Firewall, řízení přístupu, vazba IP / MAC
 Dostupné provozní režimy: směrovač VDSL / ADSL, bezdrátový směrovač, směrovač 3G / 4G
 Řízení: Konfigurace prostřednictvím webových stránek (HTTP), Vzdálená správa, Řízení pomocí služby CLI SSL pro TR-069,
 SNMP v1 / 2c, Aktualizace softwaru prostřednictvím webových stránek.
 DHCP Server, klient, DHCP seznam klientů, rezervace adres, DHCP relé
 Přesměrování portů: Virtuální servery, Port Triggering, DMZ, ALG, UPnP
 Dynamické DNS DynDns, NO-IP
 VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec Passthrough
 Protokoly IPv4 a IPv6
 Přehledy ATM / PPP ATM fórum UNI3.1 / 4.0, PPP přes ATM (RFC 2364),

PPP přes Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577 / 2225), MER \ IPoE (RFC 1483 Routed), Bridge (most RFC1483), PVC - Až 8 PVC
Rozšířené funkce Rodičovská kontrola Mapování portů NAT (seskupení) Statické směrování RIP v1 / v2 DNS relé, DDNS IGMP V1 / V2 / V3
Sdílení zařízení USB Samba server (sdílení disků) FTP Tiskový server Mediální server Modem 3G / 4G
Funkce hostující sítě: hostující síť v pásmu 2,4 GHz Hostující síť v pásmu 5 GHz
VPN IPSec Podpora až 10 VPN tunelů IPSec
Beamforming: 5GHz
OSTATNÍ
Certifikáty: CE, RoHS
Obsah balení: Archer VR400 ADSL Splitter Telefonní kabel RJ-11 Ethernet kabel RJ-45 Rychlá instalační příručka Napájecí zdroj
Systémové požadavky: Microsoft Windows XP / 7/8 / 8.1 / 10, MAC OS, NetWare, UNIX nebo Linux Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari nebo jiný prohlížeč s podporou Java Internet
Provozní prostředí Přípustná provozní teplota: 0 ~ ~ 40? (32 ± 104 °) Přípustná skladovací teplota: -40 až ~ 70 ° C (-40 ± 158 ° C) Přípustná vlhkost vzduchu: 10% ~ 90%, nekondenzující Přípustná vlhkost: 5% ~ 90%, nekondenzující