

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/tp-link-dvoupasmov-bezdrtov-router-archer-c50-p-18497.html>

TP-LINK Dvoupásmový, bezdrátový router Archer C50

Včetně DPH	1 053 Kč
Bez DPH	871 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	26 kusy
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00992909
Výrobce	TP-link

Popis produktu

HARDWARE VLASTNOSTI

Porty 4 porty 10 / 100Mbps LAN

1 port 10 / 100Mb / s WAN

Přepínací tlačítka

Spínač bezdrátové sítě

Tlačítko WPS / RESET

Napájení 9VDC / 0.85A

Rozměry (Š x V x H) 229,87 x 144,19 x 36,85 mm

Typ antény: 4 externí antény

VLASTNOSTI BEZDRÁTOVÉHO PŘENOSU

Bezdrátové standardy IEEE 802.11n / g / b 2,4 GHz

IEEE 802.11ac / n / a 5GHz

Provozní frekvence: 2,4 GHz a 5 GHz

Rychlost přenosu 5 GHz: až 867 Mb / s

2,4 GHz: až 300 Mb / s

Citlivost přijímače 5GHz:

11a 54M: -73dBm

11ac VHT20 MCS8: -68dBm

11ac VHT40 MCS9: -64dBm

11ac VHT80 MCS9: -60dBm

2,4 GHz:

11g 54M: -76dBm

11n HT20 MCS7: -74dBm

11n HT40 MCS7: -71dBm

EIRP CE:

FCC:

Funkce bezdrátového přenosu Zapnutí / vypnutí bezdrátového přenosu, WDS bridge, WMM, statistiky bezdrátového přenosu

Zabezpečení bezdrátového přenosu WEP 64/128 bit, WPA / WPA2, šifrování WPA-PSK / WPA2-PSK

FUNKCE SOFTWARE

Funkce WMM služby Quality of Service, řízení šířky pásma

WAN: Dynamic IP / Static IP / PPPoE / BigPond Cable / PPTP (duální přístup) / L2TP (Dual Access)

Řízení: Řízení přístupu

Místní správa

Vzdálená správa

DHCP: Server, klient DHCP, seznam klientů DHCP, rezervace adresy

Port forwarding Virtuální servery, Port Triggering, UPnP, DMZ

Dynamické DNS DynDns, Comexe, NO-IP

VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec

Řízení přístupu Rodičovská kontrola, místní řízení přístupu do panelu správy, seznam hostitelů, plán přístupu, správa pravidel

Zabezpečení brány firewall: Ochrana proti DoS útokům, bráně firewall SPI, filtrování domén, adresy IP a MAC, vazba IP a MAC

Podpora protokolů IPv4 a IPv6

Funkce Guest Network: 1 síť 2,4 GHz

1 5GHz síť

OSTATNÍ

Certifikáty: CE, FCC, RoHS

Obsah balení: Archer C50

napájení

Ethernetový kabel

Rychlá příručka pro instalaci

Požadavky na systém: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7 nebo Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX nebo Linux

Provozní prostředí Přípustná provozní teplota: 0 ~ ~ 40? (32? 104 ~?)

Přípustná skladovací teplota: -40 ~ 70 ° C (-40? ~ 158?)

Přípustná vlhkost vzduchu: 10% ~ 90%, bez kondenzace

Přípustná vlhkost: 5% ~ 90%, bez kondenzace