

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/tp-link-mc-100cm-konvertor-vlknov-optiky-10100mbps-rj45-mm-sc-do-2km-p-15933.html>



TP-LINK MC 100CM konvertor vláknové optiky 10/100Mbps RJ45, MM, SC, do 2km

Včetně DPH	780 Kč
Bez DPH	645 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	00972352
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Média konvertor MC100CM umožňuje konverzi optického signálu 100BASE-FX na signál 100Base-TX prostřednictvím měděného kabelu v opačném směru. Pracuje v souladu s normami IEEE 802.3u 10 / 100Base-TX a 100Base-FX a používá multimode optické vlákno s SC konektory. Převodník MC100CM podle specifikace optického přenosu LX s dlouhým dosahem zajišťuje rychlou přenosovou rychlost. Přístroj přijímá a vysílá signál s vlnovou délkou 1310nm. Převodník pracuje jako volně stojící zařízení nebo může být namontován do 19 "skříně TP-LINK. Port TX má automatickou funkci crossover (Auto MDI / MDI-X) a automatické vyjednávání rychlosti připojení v režimu plně duplexního režimu. Na čelním panelu jsou indikátory LED, které informují o provozním stavu zařízení. Převodník MC100CM využívající multimode optické vlákno přenáší optický signál na vzdálenost až 2 km.

Hlavní vlastnosti:

- V souladu s normami 802.3u 10 / 100Base-Tx a 100Base-Fx.
- Automatické vyjednávání rychlosti přenosu 10 / 100Mbps a Auto-MDIX.
- Automatické přepínání mezi polo-duplexním / úplným duplexem pro port FX.
- Duplexní automatické vyjednávání pro port TX.
- Auto-vyjednávání pro 10 / 100Mbps a auto MID / MID-X pro protu TX.
- Rozšiřuje optickou konektivitu až na 2 km.
- LED indikátory.
- Externí zdroj napájení.

Podporované síťové kabely a konektory:

UTP: kočka 5 Twisted-pair

Fiber SC: TX: 1310nm

Podporované standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Základní funkce: Režim přenosu poloviny / úplného duplexu pro port FX

Plná duplexní kontrola toku (IEEE 802.3x)

Polovodičová regulace průtoku (zpětný tlak)

Rozšířená optická konektivita až do 2 km.

Porty:

-1 x SC (100M)

-1x RJ45 (Auto MDI / MDIX) (100M)

LED diody PWR, FDX / Col, Link / Act, SPD

Napájení Externí zdroj napájení (DC 9V / 0.6A)

Vlhkost: 10% -90% relativní vlhkosti bez kondenzace

Rozměry: 94,5mmx73mmx27mm