

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/tp-link-mc-210cs-konvertor-optickch-vlken-1000mbps-rj45-sm-sc-do-15-km-p-15935.html>



TP-LINK MC 210CS Konvertor optických vláken 1000Mbps RJ45, SM, SC, do 15 km

Včetně DPH	1 129 Kč
Bez DPH	933 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	00972376
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Médiový konvertor MC210CS umožňuje konvertovat optický signál 1000BASE-LX / LH na signál vedený měděným kabelem 1000Base-T a v opačném směru. Provozuje v souladu s normami IEEE802.3ab 1000Base-T a IEEE802.3z 1000Base-LX/LH, používá jednovládné optické vlákno s konektory SC. Konvertor MC210CS podle specifikace optického přenosu LX s velkým dosahem poskytuje vysokou přenosovou rychlost dat. Zařízení přijímá a vysílá signál o vlnové délce 1310nm.

Konvertor může pracovat jako samostatná jednotka, nebo může být namontován ve skříňce 19" TP-LINK. Port TX má funkci automatického opravování (Auto MDI / MDI-X). Na předním panelu jsou umístěny indikátory LED indikující provozní stav zařízení. Konvertor MC210CS používá jednovládné optické vlákno a přenáší optický signál na vzdálenost do 15 km.

Standardy a protokoly: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x

Základní funkce: Kontrola toku dat v plně duplexním režimu (IEEE 802.3x)

Základní funkce: Řízení toku dat v plně duplexním režimu (standard IEEE 802.3x)

Zvýšení dosahu přenosu optických vláken do 15 km

Porty:

- 1 port SC 100M

- 1 port RJ45 100M (Auto MDI/MDIX)

Síťový kabel 100BASE-FX Jednovládné optické vlákno

LED indikátory: PWR, LINK, RX

Rozměry (Š × T × V): 94,5 × 73,0 × 27,0 mm (3,7 × 2,9 × 1,1 p.)

Napájení: Externí zdroj napájení

Provozní prostředí: Přípustná provozní teplota: 0 °C ~ 40 °C

Přípustná skladovací teplota: -40 °C ~ 70 °C

Přípustná vlhkost vzduchu: 10% ~ 90%, nekondenzující

Přípustná vlhkost při skladování: 5% ~ 90%, nekondenzující