

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/tp-link-re305-dvojpsmov-esilova-signlu-opakova-pstupov-bod-ac1200-p-20064.html>



## TP-LINK RE305 Dvoj pásimový esilovač signálu (opakovač) / přístupový bod AC1200

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Včetně DPH           | <b>1 188 Kč</b>    |
| Bez DPH              | <b>982 Kč</b>      |
| Dostupnost           | <b>Na vyžádání</b> |
| Dostupnost na skladě | <b>21 kusy</b>     |
| Dodací lhůty:        | <b>3-5 dny</b>     |
| Katalogové číslo     | <b>001002519</b>   |
| Výrobce              | <b>TP-link</b>     |

### Popis produktu

TP-Link RE305 je dvou pásimový zesilovač signálu (opakovač), který může pracovat v pásmech 2,4 a 5 GHz současně. Je vybaven jedním rychlým ethernetovým portem, může také fungovat jako přístupový bod. Opakovač se připojuje přímo do zásuvky (EU zástrčka). Konfigurace se provádí jednoduchým a intuitivním způsobem, mimo jiné prostřednictvím aplikace Tether, která je k dispozici na mobilních zařízeních.

Nabízený produkt má dvě externí všesměrové antény, podporuje technologii 2x2 MIMO / dual-chain v obou pásmech. Používá standardy IEEE 802.11 b / g / n (2,4 GHz) / IEEE 802.11 a / n / ac (5 GHz). Díky tomu je možné dosáhnout maximální teoretické propustnosti 300 Mb / s (2,4 GHz) / 867 Mb / s (5 GHz). Zesilovač také podporuje několik užitečných funkcí, jako je statistika bezdrátového přenosu, řízení přístupu a kontrola diod.

#### Klíčové vlastnosti:

- schopnost pracovat jako opakovač (bezdrátový opakovač) WiFi sítě;
- schopnost pracovat jako přístupový bod;
- současné zesílení dvou pásim;
- 1 rychlý ethernetový port;
- Standardy IEEE 802.11 b / g / n (2,4 GHz) / IEEE 802.11 a / n / ac (5 GHz);
- 2x2 MIMO (dual-chain) v obou pásmech;
- Teoretická šířka pásma: 300 Mb / s (2,4 GHz) / 867 Mb / s (5 GHz)