

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/tp-link-td-w8961nd-bezdrtov-router-modem-adsl2-standard-n-300mbs-p-16660.html>



TP-LINK TD-W8961ND Bezdrátový router / modem ADSL2+, standard N, 300Mb/s

Včetně DPH	839 Kč
Bez DPH	693 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	00979627
Výrobce	TP-link

Popis produktu

----- Hardwarové funkce

Porty: 4 porty RJ45 10/100 Mb / s, 1 port RJ11
Tlačítka: vypínač, tlačítko WPS, spínač bezdrátové sítě
Napájení: 9 V DC / 0,85 A
Rozměry (Š x H x V): 195 x 130 x 35 mm (7,7 x 5,1 x 1,4 palce)
IEEE standardy: IEEE 802.3, 802.3u
ADSL standardy: plné rychlost ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.DMT), ITU-T G.992.2 (G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU -T G.995.1
ADSL2 standardní ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis)
Normy ADSL +: ITU-T G.992.5
Typ antény: 2 antény, odnímatelné, všesměrové, konektor SMA RP
Zisk antény: 2x 5 dBi

----- Vlastnosti bezdrátového přenosu

Bezdrátové standardy: IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b
Provozní frekvence: 2,4 - 2,4835 GHz
EIRP: Zabezpečení bezdrátového přenosu: 64/128-bitové WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK, filtrování MAC

----- Softwarové funkce

Funkce kvality služby: Priorita připojení QoS založená na protokolech IPP / ToS, DSCP a 802.1p
Převodovka Bezpečnost: Firewall NAT, SPI, filtrování MAC adres / IP / packages URL a ochrana aplikace proti Denial of Service (DoS), SYN povodní, Ping of Death
Management: Konfigurace přes webový prohlížeč (HTTP), vzdálenou správu, příkazového řádku Telnet rozhraní SSL pro TR-069, SNMP v1 / 2c, SNMP přes EOC, aktualizace firmware pomocí síťového protokolu CWMP (TR-069), Diagnostika síťová komunikace
Přesměrování portů: Virtuální servery, DMZ, ACL (Seznam řízení přístupu)
VPN průchod: PPTP, L2TP, průchod IPSec

----- ATM / PPP protokoly

ATM fórum UNI3.1 / 4.0,
PPP přes ATM (RFC 2364),
PPP přes Ethernet (RFC2516),
IPoA (RFC1577 / 2225),
PVC - podpora až 8 PVC kloubů

----- Pokročilé funkce

Tvorba provozu (ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt
Protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), DHCP relé
Přeložení síťové adresy (NAT)
Mapování portů PVC / Ethernet
VLAN, 802.1P,
Statické směrování, RIP v1 / v2 (volitelné)
DNS relé, DDNS,
IGMP snooping V1 / 2
IGMP Multicast,
UPnP

Ostatní

Certifikáty: CE, FCC, RoHS
Systémové požadavky: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ nebo Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX®
nebo Linux
Přípustná provozní teplota: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F)
Přípustná skladovací teplota: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F)
Přípustná vlhkost vzduchu: 10% ~ 90%, bez kondenzace
Přípustná vlhkost: 5% ~ 90%, bez kondenzace
Obsah balení: TD-W8961ND, splitter, telefonní kabel RJ11, síťový kabel RJ45, průvodce rychlým instalací, CD, napájení