

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/tp-link-tl-wa701nd-pstupov-bod-poe-multi-ssid-80211bgn-lite-150mbs-p-16645.html>



TP-LINK TL-WA701ND Přístupový bod POE, Multi SSID 802.11b/g/n (Lite) 150Mb/s

Včetně DPH	616 Kč
Bez DPH	509 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	00979474
Výrobce	TP-link

Popis produktu

----- Hardwarové funkce

Porty: 1 port 10 / 100Mb / s RJ45 (Auto MDI / MDIX, Pasivní PoE)
Tlačítka: spínač, tlačítko WPS, tlačítko RESET
Napájení: 9 V DC / 0,6 A
Rozměry (Š x H x V): 181 x 125 x 36 mm (7,1 x 4,9 x 1,4 palce)
Typ antény: všesměrový, odpojitelný konektor SMA RP
Zisk antény: 5 dBi

----- Vlastnosti bezdrátového přenosu

Bezdrátové standardy: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Provozní frekvence: 2,4 - 2,4835 GHz
EIRP: Bezdrátové režimy: přístupový bod, multi-SSID, klient, opakovací (WDS / univerzální), most
Funkce bezdrátového přenosu: WDS bridge, WMM
Bezdrátové zabezpečení: skrytí SSID, filtrování MAC adres, šifrování WEP 64/128/152 bitů a šifrování WPA / WPA2 / WPA-PSK / WPA2-PSK (AES / TKIP)
Správa: SNMP
Pokročilé funkce: výkon PoE, dosah až 30 m

----- Rychlost přenosu

11n: až 150 Mb / s (dynamicky)
11g: až 54 Mb / s (dynamicky)
11b: až 11 Mb / s (dynamicky)

----- Citlivost přijímače

130M: -68 dBm @ 10% PER
54M: -68 dBm @ 10% PER
11M: -85 dBm @ 8% PER
6M: -88 dBm @ 10% PER
1M: -90 dBm @ 8% PER

----- Ostatní

Certifikáty: CE, FCC, RoHS
Systémové požadavky: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ nebo Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® nebo Linux
Přípustná provozní teplota: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F)
Přípustná skladovací teplota: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F)

Přípustná vlhkost vzduchu: 10% ~ 90%, bez kondenzace

Přípustná vlhkost: 5% ~ 90%, bez kondenzace

Obsah balení: TL-WA701ND, odpojitelná všesměrová anténa, PoE injektor, napájecí zdroj, ethernetový kabel (RJ-45), CD, rychlá instalační příručka